

# 芜湖PP废气塔型号

|      |               |
|------|---------------|
| 产品名称 | 芜湖PP废气塔型号     |
| 公司名称 | 济南奥鑫都环保设备有限公司 |
| 价格   | 面议            |
| 规格参数 |               |
| 公司地址 | 章丘市辛寨镇辛东村辛中大街 |
| 联系电话 | 15966612560   |

## 产品详情

济南奥鑫都环保设备有限公司，是一家专业从事VOC净化处理、喷漆设备生产研发的企业。是经国家相关部门批准注册，在行业内率先通过中国环境保护产品认证，拥有新型设备专利证书、也是一家集研发设计、生产、销售、服务于一体的公司，客户遍布中国各地以及亚洲各国！产品主要有：废气喷淋塔，uv光氧催化设备，中央除尘设备，水帘柜，烤漆房，环保除尘柜，催化燃烧设备等环保设备！

### 喷淋塔结构特点及作用

喷淋塔在处理工业废气方面是通过风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内，流经填充层段(气/液接触反应之介质)，让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触，以吸附废气中所含的酸性或碱性污染物，PP废气塔型号，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。

喷淋塔用途：废气吸收、净化，烟气除尘，降温等。喷淋塔由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水池、药液储存投加系统等单元组成。

喷淋塔塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上，为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。

维修入孔及PP喷淋塔内部用以支撑及固定用之结构，以确保PP废气喷淋塔本身之耐蚀性增加其使用寿命。

特点：PP喷淋塔低噪音、运行平稳、操作简单、方便；专业用于电镀行业及五多表面处理所产生的酸碱气体进行中和处理，采用优质PP板，风量可随机调整配用。

#### 位置应用

设备本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水箱等

喷淋塔 喷淋塔专业厂家--济南奥鑫都环保

PP喷淋塔是环保科技的先进技术产品，PP喷淋塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，可用于各种产生需洗涤气体的行业。废气废液进入塔内，与塔内的洗涤液充分接触，可以除去杂质，达到净化气体的作用。本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等。

PP喷淋塔本体包含了废气入口、出口、视窗，

芜湖PP废气塔型号由济南奥鑫都环保设备有限公司提供。芜湖PP废气塔型号是济南奥鑫都环保设备有限公司（[www.aoxindu.cn](http://www.aoxindu.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。