

挤塑板生产 卡普乐 东西湖挤塑板

产品名称	挤塑板生产 卡普乐 东西湖挤塑板
公司名称	武汉卡普乐新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区三支沟开屏里1栋1单元502室
联系电话	13995518455

产品详情

武汉卡普乐新型建材有限公司主要生产经营各规格XPS挤塑板，EPS泡沫板，XPS挤塑板批发，岩棉板，珍珠岩板，陶粒。目前公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。

主要优势

- 1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。
- 2.有效消除"热桥"以往采用内保温，东西湖挤塑板，"热桥"是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。
- 3.使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透湿性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。
- 4.有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。
- 5.增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。

武汉卡普乐新型建材有限公司拥有国内先进的XPS挤塑板生产线一条，年产量达150000立方米，EPS泡沫板生产线一条，年产量达200000立方米，岩棉板生产线一条，年产量达10000余吨。公司经过多年的积累与同仁的不懈努力，产品远销全国各地，产品质量与信誉深受广大客户好评

XPS 保温板就是挤塑式聚苯乙烯隔热保温板，它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑

聚苯乙烯泡沫塑料（简称XPS），XPS具有完美的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象）。

XPS挤塑保温板的施工要点：

施工条件：

- 1、墙体表面平整及垂直度及外门窗口安装均应满足有关施工验收规范的要求。
- 2、进行保温施工前，门窗、墙体上的消防梯、落水管卡、各种进户线、防盗窗预埋件等应安装完毕。
- 3、窗边框与墙体连接应预留出内墙保温层的厚度，挤塑板生产，缝隙应分层填塞严密，做好门窗表面保护。
- 4、施工专用脚手架搭设牢固，安全检验合格。脚手架横竖杆距离墙体适度，脚手架工作平台铺设与外墙分格相适应。
- 5、作业环境温度应不低于5℃，风力应不大于5级，风速应不大于10M/S。严禁雨天施工。
- 6、于表面过干或吸水性强的基层，如黏土砖墙、加气砼墙和水泥砂浆抹灰层等，应做粘结试验。
- 7、对于潮湿或吸水性过高影响粘结强度和施工进度的基层可涂刷界面剂。

武汉卡普乐新型建材有限公司是一家集环保节能材料研发，生产，加工，销售于一体的综合性企业。公司坐落于武汉国家1级开发区----吴家山经济技术开发区，生产基地位于环境优美的汉江之滨新沟工业园

挤塑板

材料：聚苯乙烯泡沫塑料。性能：优良保温和抗压性能。特点：优质的憎水、防潮性。分类：膨胀性EPS和连续性挤出型XPS。

性能特点

- 1、优质的憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水，xps挤塑板价格，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

- 2、质地轻、使用方便

XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

挤塑板生产-卡普乐(在线咨询)-东西湖挤塑板由武汉卡普乐新型建材有限公司提供。挤塑板生产-卡普乐(在线咨询)-东西湖挤塑板是武汉卡普乐新型建材有限公司（www.whkpl.com）今年全新升级推出的，以上

图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈家友。