

# 室内超薄型钢结构防火涂料生产厂家

产品名称	室内超薄型钢结构防火涂料生产厂家
公司名称	廊坊道爵防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	道爵:0.321 dj-101:1001 河北廊坊:1001
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大孟桥村
联系电话	13932672151

## 产品详情

产品介绍及施工方法：

室内超薄钢结构防火涂料是一种防火涂料，适用于工业厂房、车站、机场、体育馆、电视塔、冶金、电力设备及高层建筑等重钢结构。随着我国经济建设的飞速发展，钢结构建筑日益增多，未经防火处理的钢结构，遇火15分钟就会失去强度，变形垮塌。为了使建筑物的承重钢结构既符合耐火防火涂料，通过公安部门产品形式认可，各项指标均符合或超过国家标准。防火性能优越、隔热、耐酸碱、涂层薄、用量少、造价低、减轻钢结构负重、装饰效果好。超薄型钢结构防火涂料适用于工业厂房、车站、机场、体育馆、电视塔、冶金、电力设备及高层建筑等重钢结构。涂层厚度（mm）0.5-0.60.9-1.11.5-2.02.1-2.63.0-3.2 参考理论用量（kg/m<sup>2</sup>）0.6-0.80.8-1.01.6-1.82.0-2.52.8-3.6

- 1、施工方法：可采用喷涂、刷涂、辊涂
- 2、施工前应充分搅拌均匀，待涂基材表面先行除锈处理，刷防锈漆一遍。
- 3、每次施工涂刷之湿腊厚度以0.2-0.3mm为宜，间隔8-12小时涂刷一次。
- 4、雨天或钢结构件表面结露（霜）不宜施工，涂后24小时内避免雨淋。
- 5、施工现场和涂膜未实干前禁止明火。6、本涂为溶剂型，不含苯类，无毒，应贮存于室内干燥环境中，运输是要求密封，防火，防漏：贮存期半年。