

# 哈尔滨燃气锅炉 直流锅炉

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 哈尔滨燃气锅炉 直流锅炉                    |
| 公司名称 | 哈尔滨瑞达伟业工贸有限责任公司                 |
| 价格   | 16800.00/台                      |
| 规格参数 | 循环方式:直流锅炉<br>安装方式:快装锅炉<br>品牌:力威 |
| 公司地址 | 哈尔滨市香坊区珠江路92号101室               |
| 联系电话 | 15945162888                     |

## 产品详情

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 循环方式 | 直流锅炉 | 安装方式 | 快装锅炉 |
| 品牌   | 力威   | 型号   | WNS  |
| 燃料耗量 | 35   | 适用范围 | 生活生产 |
| 燃烧方式 | 室燃炉  | 出口压力 | 中压   |
| 结构形式 | 卧式   | 适用燃料 | 城市煤气 |
| 锅炉用途 | 生活锅炉 |      |      |

燃油(气)蒸汽、热水锅炉>>wns系列

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 燃油(气)蒸汽、热水锅炉>>wns系列 |              |
| 产品编号:               | 414847016    |
| 产品名称:               | wns系列        |
| 规格:                 |              |
| 产品备注:               |              |
| 产品类别:               | 燃油(气)蒸汽、热水锅炉 |

### 产品说明

- 产品特点: 1) 锅炉整体验收合格、整装出厂, 便于安装、调试、使用。  
2) 全自动运行、燃烧、水位、温度及蒸汽压力均自动调节, 自动保护。  
3) 活动的前后烟箱, 便于锅炉保养检修。

- 4) 国际一流品牌燃烧器，确保锅炉热效率，提高锅炉整体品质。
- 5) 充足的蒸汽储藏间和受热面，令锅炉能高效率地产生较大的热功率和高品质的蒸汽量。
- 6) 水冷反向室（温背式），100%水包火整体设计，提高热效率，延长锅炉使用寿命。
- 7) 各种高品质的锅炉配件，确保锅炉正常运行。
- 8) 100%波型炉膛，大空间燃烧室，具有良好热伸缩性。产品介绍：  
wns系列卧式内燃炉是我厂技术人员根据国内、外先进技术和经验设计而成的锅壳式卧式三回程湿背燃油（气）锅炉。锅炉运行全自动化，燃料经燃烧器雾化后，形成的火炬充满在全波形炉胆内，并能过炉胆壁传递辐射热，此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在燃室内汇聚，转向进入第二回程，即螺纹烟管管束区，经对流换热后，烟气温度逐渐降低后至前烟箱，并在此转向进入第三回程，即光管管束区，随后经后烟箱流入烟囱。本系列蒸汽锅炉能大大提高锅炉效率，节约燃料、降低成本，达到产生高性能、省油（气）、安全的锅炉。  
该系列产品均经上海工业锅炉研究所热工测试和国家环保局上海除尘设备检测中心环保测试，各项性能指标均达到设计要求，完全符合国家标准，通过江苏省机械工业厅专家鉴定。一致认为，该产品已达到国内、外先进水平。该系列锅炉具有更人性、更安全的全自动智能控制、锅炉效率高、节能环保、维护方便、经贸耐用等优点。系列型号：

|                       |                         |                        |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| wns0.5-0.7-y(q)       | wns1-0.7-y(q)           | wns1.5-1.0-y(q)        |
| wns2-1.0-y(q)         | wns3-1.25-y(q)          | wns4-1.25-y(q)         |
| wns5-1.25-y(q)        | wns6-1.25-y(q)          | wns8-1.25-y(q)         |
| wns10-1.25-y(q)       | wns10-1.57-y(q)         | wns12-1.25-y(q)        |
| wns12-1.57-y(q)       | wns15-1.25-y(q)         | wns15-1.57-y(q)        |
| wns20-1.25-y(q)       | wns20-1.57-y(q)         | wns0.7-0.7/95/70-y(q)  |
| wns1.4-0.7/95/70-y(q) | wns2.1-1.0/95/70-y(q)   | wns2.8-1.0/95/70-y(q)  |
| wns3.5-1.0/95/70-y(q) | wns4.2-1.0/115/70-y(q)  | wns5.6-1.0/115/70-y(q) |
| wns7-1.0/115/70-y(q)  | wns10.5-1.0/115/70-y(q) | wns14-1.0/115/70-y(q)  |