

# 营口德国宝华JUNIOR II空气压缩机

产品名称	营口德国宝华JUNIOR II空气压缩机
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国宝华 型号:JUNIOR II 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

### 营口德国宝华JUNIOR

II空气压缩机是宝华压缩机中排量每分钟100L的机器，这款机器是国内热卖产品，机器分三相电，单相电和汽油机3种。

JUNIOR是我们销量便携式潜水运动用压缩机，我们又成功的开发了JUNIOR II型的换代产品。

它的尺寸和优异的技术性能，使其成为潜水运动员的理想选择。不再依赖充气站，仍然可以享受纯净，安全的空气。

我们这款紧凑型便携式压缩机由具有保障的，可靠的及使用寿命高的部件组成，代表了BAUER产品的优良品质和安全性。

它的一体化设计和很多细节的改进以及突出的性能价格比，使得JUNIOR II成为业余潜水爱好者的佳选择。

广泛的使用可能性：适用于潜水运动员、船运用途、呼吸保护用途、漆弹和防护运动等。

非常易于运输：特别轻、易搬运

耐用性、可靠性、多种使用可能性和紧凑的柔性使 JUNIOR II 成为全球的经典产品，并以超过 100,000 台的销售量成为全球真正的畅销品。

便携式紧凑呼吸空气压缩机得益于其小尺寸和成熟技术，是用于潜水运动员、船运用途、呼吸保护以及漆弹和防护运动的理想产品。

营口德国宝华JUNIOR II空气压缩机技术参数：

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU89/392EWG

型号：JuniorII

类型：消防呼吸用气

驱动功率：(kW)4

驱动方式：三相电机

尺寸：880\*480\*640mm

冷却系统：风冷

电压：220V/380V

额定工作压力：225/330bar

级数：3

汽缸数：3

级汽缸直径：68mm

第二级汽缸直径：28mm

第三级汽缸直径：12mm

活塞冲程：24mm

速度：2300r/min

级中间压力：65bar

第二级中间压力：65bar

压缩机油量：360cm<sup>2</sup>

温度：(+5 +45) °C

压缩机允许倾角：10 ° C

工作电压力：380V，50Hz

功率：2.2KW

速度：3000r/min

外壳防护等级：IP44

充气时间：6.8升瓶约17分钟

营口德国宝华JUNIOR II空气压缩机产品介绍：

压缩机机体 JUNIOR II

JUNIOR 的核心部件为高压压缩机机体。可靠，几十年来久经考验，在全球使用数量超过 100,000 台。

得益于经过高原珩磨的气缸和佳的冷却系统，压缩机机体可以用于许多使用范围。

通过易接触的加油口接头和排油口可以方便地换油。量油尺可以有效地检查油位。较长的换油周期和耐磨的活塞环可以降低运行成本。

过滤系统 P 21

过滤系统 P 21 带有集成的油水分离器以及保压止回阀，可以在使用原装 BAUER 滤芯的情况下保证可靠地制备符合 DIN EN 12021? 标准的呼吸空气。经过工装样件检测和铅封的终端压力安全阀可以保证特别高的运行稳定性。可制备的空气量为 140 m<sup>2</sup>。

在根据运营商操作说明书或操作手册进行正常保养和安装时，并且当进气空气中的 CO<sub>2</sub>浓度不超过规定的标准值时。

B-TIMER 滤芯监控装置

在微电脑 B-TIMER 上显示运行小时和已达到的滤芯饱和度。过闪光发出即使到期的滤芯更换作业信号。同时显示所需滤芯的订购编号。这样可以随时优地利用过滤器的容量。

填充装置

填充装置由一根柔软的“UNIMAM”高压填充软管和填充阀组成，包括终端压力表。压力表可以方便地读取填充压力。通过坚固的橡胶衬套防止其受到损伤。

两种不同的填充软管装置

由无害、长使用寿命软管材料制成的高品质 UNIMAM 高压填充软管可以实现灵活和安全的操作。得益于可旋转的软管接头，可以将填充阀快速、方便、稳定地连接到呼吸空气气瓶上。