

天津北辰区智能移动厕所【生态公共卫生间厂家】

产品名称	天津北辰区智能移动厕所【生态公共卫生间厂家】
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

天津北辰区智能移动厕所【生态公共卫生间厂家】

三、公厕外立面配置要求

- 1、外墙面：采用金属雕花板，外表面的金属压花板和保温绝热材料复合（或浇注发泡）厚度达 16mm 以上，做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不褪色、不剥落；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性、不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃达到难燃级标准。
- 2、地面：厕所踢脚线和台阶采用优质火烧板材质（厚度不小于15mm）防滑地面。
- 3、标示标牌：合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，公厕外墙设置中英文“公共厕所”“男女厕位”“第三卫生间”等中英文字样，采用亚克力不锈钢材质制作，外形美观，不易损坏。
- 4、门：公厕门制作要求：厚度不低于 3mm 的铝合金肯德基门材料制作，中间镶嵌 5mm 钢化玻璃，意外发生时可应急拆卸；确保不易变形下垂。
- 5、墙体保温层：外层 16mm 的金属板，中层 40mm 岩棉，内层 12mm 内饰板。
- 6、有人/无人显示装置：每个厕间的门（外厕）应设有显示“有人”或“无人”显示装置。
- 7、内墙：高度不低于 2.3 米，采用 12mm 铝质内墙集成板，具有保温功能，清淡内饰花纹。卡扣打钉连接，拒绝使用钢板、铝塑板内饰，第 3 页 共 17 页做到不脱落、不退色、不腐蚀、冲水中喷洗即可除尘。
- 8、外部四侧有边角包边。

9、窗户采用断桥铝材质。

四、公厕屋面配置要求

- 1、屋面：采用刚性防水焊接处理，防止雨水渗漏；屋面为 12mm 竹夹板+防水卷材+彩色金属瓦。
- 2、屋棚保温层：具有保温材料（B1 级防火等级），具有高效隔热保温性能。

五、公厕厕间内配置要求

- 1、便器：304 不锈钢发泡蹲便器。
- 2、给水管：PP-R 优质水管（给水管线的设计及安装须符合国家及行业的相关标准和规范）。

移动厕所 环保厕所 智能厕所