## 东营离心玻璃棉卷毡价格

产品名称	东营离心玻璃棉卷毡价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址 )
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

东营离心玻璃棉卷毡价格

销售部总经理:刘龙

电话:15127636386 15133687934 18713020286

电话:0316-2720382 传真:0316-5950617

给墙穿"保暖衣"墙面保温施工要点

寒冷的冬天已经来到,一到这时候,许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施,房间里依

然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的

墙面,其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看,冬季保暖,墙面应该如何 装修吧!墙面保温关键在保温层 两种保温层介绍房子墙面保温性能是否良好,主要看墙体的保温层。房间 墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构,内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙, 目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大,所以不需进行保温 。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种,两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。

- 1、外墙外保温,外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,因其可以减轻冷桥的影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力,目前应用最广泛的保温做法,也是目前国家大力倡导的保温做法。
- 2、外墙内保温,外墙内保温也是一种传统的保温方式,即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单,造价较低,但是很在热桥的处理上容易出现问题,近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区,还是有很大的应用空间和潜力。
- 3、外保温PK内保温,墙体保温层由房子建筑单位来打造的,一般不需住户自己来做。但是如果开发商建

的房子没有保温层或保温层没搞好,就需要住户自己想办法解决。因此,了解一些墙面保温层相关的知识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式,来看看两种保温方式的对比。

目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法,但是如果一些老建筑由于年代久远,没有加保温层,可以请专业的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦,需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖,想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单,可以自己或请装修公司施工。

东营离心玻璃棉卷毡价格

玻璃棉保温材料的详细说明主要特征

1防火性能

玻璃棉具有最高的防火等级—A级,完全符合国家相关防火要求,确保建筑物的安全性,保证使用者的生命财产安全。近几年由于不合格保温材料引发的几起重大火灾,国家对于建筑保温材料的防火性能提出了更高的要求。

2保温性能

玻璃棉,均匀的纤维分布以及更加细长的纤维,使得产品具有更低的导热系数,确保了产品优越的保温性能及其他优越的性能指标,确保了产品保温效果的长期性。

## 3环保性能

玻璃棉是以无色平板玻璃和石英砂为主要原材料制成的无机类保温材料,为绿色建材产品,建筑废料可循环使用,完全符合环保要求。

4声学性能

玻璃棉内部多孔结构,使其具有优越的吸声能力,大大提高室内环境的舒适度。

5结构抗震性能

玻璃棉由于纤维细而长,使得整体结构强度高,抗拉、抗振性能优越,无论安装或长期使用都不易出现下垂、散落或坍塌的现象。

6化学性能

玻璃棉材料尺寸稳定性好,不易受高温、雷电雨水、阳光、酸碱等自然和人为因素的破坏和侵蚀。

7透气性能

玻璃棉的多孔开放结构以及特殊配方,使得其比其他保温材料具有更好的透气性,有助于室内和墙体的湿气及时扩散,大大减少了霉菌生长的可能性,有助于延长建筑物使用寿命,同时也可以提高室内环境的舒适度。

8憎水性

幕墙用憎水玻璃棉属于高憎水玻璃棉产品,其憎水率高达99%,受潮后易自干,确保其长期有效的保温性能。

9自重轻

玻璃棉具有良好的保温隔音性能,使得其低密度的产品就能满足相应规范的节能要求,科宁玻璃棉是A级防火保温材料当中最轻质的材料,既可减轻建筑物自身承重还能方便施工,提高施工效率。

10施工安装性能

玻璃棉由于纤维细并且不含渣球,避免对施工者划伤或产生瘙痒刺激。同时材质轻柔、易于裁剪,任意裁剪面均整齐一致,可以大大提高安装效率,节省人工费用和缩短安装工期。