

玻璃钢三格式成品化粪池厂家

产品名称	玻璃钢三格式成品化粪池厂家
公司名称	河北霏凯环保设备有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	品牌:霏凯 型号:齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇前王庄村
联系电话	0318-5782284 13463186862

产品详情

玻璃钢三格式成品化粪池厂家

所以相比较还是玻璃钢化粪池更好 玻璃钢化粪池如何施工？化粪池施工方案化粪池位置设置要求：距离生活饮用水水池不得小于10米；距离地下取水构筑物不得小于30米；当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁离建筑物外墙净距离不宜小于2米；当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物净距不宜小于5米。（2）化粪池荷载要求：化粪池z小覆土为0.3米，z大覆土不宜超过3米；化粪池顶部荷载不超过10吨，若超出应由设备厂家另行确定增加保护措施方案。施工现场两个并排安装化粪池的底基坑尺寸为11300X12000 mm，根据现场实际情况，基坑采用机械开挖，放坡为1：0.5。施工工艺流程 施工准备 测量放线 基坑开挖 护壁施工 铺设垫层 化粪池安装 C25砼浇筑 砂回填 砌筑检查井 细土回填

当然了，舍腰蜂选择烟筒还有一个很重要的原因，那就是舍腰蜂及它的家族成员对温度的要求比较高，这主要是由于本能的原因，它们的住所必须建在很温暖的地方，这一点和其它的黄蜂、蜜蜂是很不相同的。

玻璃钢三格式成品化粪池厂家

修建临时设施及施工道路，在建筑物四围设置排水沟。 测量放线 根据图纸及化粪池尺寸，考虑工作面（化粪池底基坑尺寸为化粪池外边尺寸各+0.5米或+1米，化粪池为顺地下室边修建，临地下室一侧为靠地下室外边全开挖），根据放坡系数1：0.5用白灰画出化粪池的开挖线,施工过程中派人监测基坑情况，开挖过程用水准仪测量基坑高程。土方开挖及基坑清理 土方开挖采用机械大开挖，土方开挖过程中，严格控制开挖尺寸化粪池施工方案及标高，基坑底严禁超挖，基底预留30cm人工检底，严禁在基坑四周堆土或堆放材料，以免增加荷载造成塌方，开挖土方全部外运，土方开挖至设计标高后，于基坑一角设置集水坑一处，并于基坑四周设置集水道，将地下水汇集于集水坑内，设置一台DN100的泥浆泵抽水，设专人看护及时排出基坑内的集水。基坑上口周边设截水沟或挡水线，以防止地面雨水流入基坑及对坑壁浸泡。由于为深基坑开挖，土方开挖后立即进行护壁施工，护壁施工见专项方案。

所有玻璃钢信息可电话 QQ联系:顾其灿

玻璃钢三格式成品化粪池厂家