

864芯ODF光纤配线架图文主要参数

产品名称	864芯ODF光纤配线架图文主要参数
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

864芯ODF光纤配线架图文主要参数

产品名称：ODF光纤配线柜、ODF配线架、光纤配线架、ODF机柜、ODF配线柜

材质：冷轧板

安装标准：19英寸安装。

材料：材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上。

规格：高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(600*800)。

ODF光纤配线架符合GB/T 15972.1-2008《光缆进线柜》和GB/T 15972.2-2008《光缆配线架》标准，并符合YD/T 1597-2007《光缆进线柜》和YD/T 1598-2007《光缆配线架》行业标准。本柜采用优质冷轧钢板制造，结构坚固，性能可靠，适用于各种光缆进线、配线、分纤等场合。柜内设有多个光纤配线单元，每个单元均可单独取出，方便灵活配置与扩容。柜体采用19英寸标准，易于安装和维护。柜门设有锁具，确保内部设备的安全。柜体表面涂有防锈漆，具有良好的防腐性能。柜体尺寸符合YD/T 1597-2007和YD/T 1598-2007标准，适用于各种光缆进线、配线、分纤等场合。

ODF光纤配线架产品特点：1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。2.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

产品详细介绍：

ODF光纤配线架（ODF配线架）是光通信系统中重要的配套设备，主要用于光缆进线、配线、分纤等场合。本柜采用优质冷轧钢板制造，结构坚固，性能可靠，适用于各种光缆进线、配线、分纤等场合。柜内设有多个光纤配线单元，每个单元均可单独取出，方便灵活配置与扩容。柜体采用19英寸标准，易于安装和维护。柜门设有锁具，确保内部设备的安全。柜体表面涂有防锈漆，具有良好的防腐性能。柜体尺寸符合YD/T 1597-2007和YD/T 1598-2007标准，适用于各种光缆进线、配线、分纤等场合。

ODF光纤配线架特点：

- 1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。
- 2.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。
- 3.模块化设计：19英寸标准，单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

