

沈阳格瑞防水透气膜 外墙用膜

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 沈阳格瑞防水透气膜 外墙用膜 |
| 公司名称 | 沈阳格瑞豪斯瑞普节能保温科技有限公司 |
| 价格 | 5.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:畔竹 货号:HW-S 产地:辽宁沈阳 |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街8-11号(1-6-11) |
| 联系电话 | 024-31804966 15940194081 |

产品详情

沈阳格瑞豪斯瑞普节能保温科技有限公司，总部位于东北腹地沈阳市，公司是集保温材料和建筑维护材料专业生产、销售为一体的、涉及建材、保温、等领域的骨干企业，下设哈尔滨库房，长春库房,营口库房，河北大城生产基地。本公司产品类型齐全，是东北地区具有规模保温隔热\吸音材料连锁经营企业。本公司一直信奉以质量真诚合作，互惠互赢的原则，是一间值得信赖的公司！公司凭着自己不懈地努力与坚强不息的信念，不断的完善产品质量与服务体系，对产品精益求精，努力保证客户的满意，公司产品得到用户的一致好评！公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”为经营宗旨，以“拼搏、创新”为企业精神，努力开拓，不断进取，以更好的产品质量和完善的服务体系，竭诚欢迎各位新老客户光临指导、洽谈业务！

l 气密性:优异的气密性，可减少对流热损失，提升建筑节能效率

l 水密性：优异的防水性能以及严密的包覆，保护建筑物不受水汽及雨水的侵蚀

l 透汽性:帮助建筑围护系统内水汽有效排出，解决结露防潮问题，保护保温层

l 耐久性:优异的耐久性保证建筑物的保温效果稳定发挥，让建筑节能更持久

<https://shenyanggurui.1688.com>

规格: 1.5mX50m

厚度: 0.30mm

水蒸气透过量: 1000g/m².24h

不透水性: 500mm水柱,2h,不透水

最大拉力 (纵向): 200N/50mm

最大拉力 (横向): 111N/50mm

断裂延伸率 (纵向): 110%

断裂延伸率 (横向): 100%

撕裂性能 (纵向): 135N

撕裂性能 (横向): 100N

热空气老化 (80 × 168h)

最大拉力保持率 (纵向/横向): 98%/87%

断裂延伸率保持率 (纵向/横向): 72%/72%

抗UV: 4个月
