

宁波防火岩棉板报价

产品名称	宁波防火岩棉板报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

宁波防火岩棉板报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

A级防火吸音岩棉板

A级防火岩棉板【(防火岩棉板)】A级防火岩棉板岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音料，

广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资岩棉工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。岩棉板高密度岩棉板称为“隔音岩棉”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：石膏板(1层或多层)+龙骨+岩棉板+石膏板(1层或多层)岩棉板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明，填充密度为80-200kg/m³的岩棉板后的轻型墙体比只用石膏板不填充岩棉的隔音效果提高8~15分贝。此岩棉板非彼岩棉板与材市场上销售的劣质岩棉截然不同，静音宝隔墙专用岩棉板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：密度——静音宝隔墙专用岩棉板密度设定为100-200kg/m³，这是用于墙体隔音的密度，不但保证了隔音效果，而且保证了墙体及材料本身的强度。<http://www.hongxingbaowen.com/>，建材市场所售岩棉密度一般不超过60kg/m³，隔音效果不佳且手感非常软，容易因下垂而完全丧失其隔音功能；渣球——静音宝隔墙专用岩棉板不是片面的追求渣球含量的多少，而严格控制渣球的粒径并保证渣球在岩棉板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，而

使岩棉板的隔音效果得以提高。建材市场所售岩棉则因密度不均而容易形成隔音漏洞；胶量——静音宝隔墙专用岩棉板采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了岩棉的防火性能。建材市场所售岩棉为保持低密度下的强度，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致岩棉板散落下垂；尺寸——静音宝隔墙专用岩棉板为方便施工，根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格，这样在施工时就不必对岩棉板进行切割，因而减少了岩棉碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售岩棉限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。经优化设计后，隔墙专用岩棉板能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上

宁波防火岩棉板报价

岩棉板VS手工岩棉板

岩棉棉:材质:彩钢板、岩棉,表观密度:岩棉120(kg/m³),导热系数:0.04(W/(m.K)),最高使用温度:80(),规格:950、1150(mm),执行标准:国标,工作温度:80(),吸湿率:3.9(%)。

手工岩棉板:材质:玻璃纤维,导热系数:0.035(W/(m.K)),最高使用温度:600()

岩棉板VS彩钢岩棉板

彩钢岩棉板

1.岩棉彩钢板是一种采用中间夹芯材料为岩棉的彩钢板,其中他的上下钢板的厚度可达0.25~0.8mm,岩棉的密度可达120~150kg每平方。

2.岩棉彩钢板的阻燃效果和隔音效果十分良好,其阻燃等级可达A级,因此也十分的安全。

3.岩棉彩钢板的应用性十分强,屋面,墙体,吊顶与隔断等,都可以十分方便的应用。

岩棉板VS岩棉条

岩棉条:规格Specification、密度Density60,80,100,120,150kg/m³、厚度Thickness30,50,80,100mm、尺寸Size1000*630mm、物理性能指示导热系数ThermalConductivity 0.035W/mk70±5、防火性能Fireproof不然性(A级)InflamablegradeA、PhysicalProperty适用温度范围ApplicableTemperature—240~650、防潮性 95%。

岩棉板VS岩棉板夹芯板

宁波防火岩棉板报价