

LED格栅屏

产品名称	LED格栅屏
公司名称	深圳市科腾智能显示技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	ctn:科腾 cp15:15.6-15.6 DIP:插灯
公司地址	宝安区石岩街道罗租村黄峰岭工业区升平路E、F、G栋3楼A
联系电话	18475551282

产品详情

项目

单位

参数

产品型号

CP15-15D

像素间距

mm

水平15.625mm 垂直15.625mm

像素构成

DIP

346 (1R1G1B)

分辨率

dot/m²

4096

单元箱体尺寸

500(W)X1000(H)

单元箱体点数

dot

2048

单元箱体分辨率

32(W)X64(H)

单元箱体重量

kg/个

10

箱体重量

kg/m²

20

单元箱体厚度

67

峰值功耗

W/m²

450

平均功耗

135

屏幕亮度

cd/m²

7500cd

灰度等级

bit

14

色温

K

6500-9300k

亮度调整

无损灰度

0-255级

观看视角

度°

水平 110° 垂直 60°

最佳视距

m

15-300

换帧率

Hz

60

控制方式

同步控制或异步控制

驱动方式

恒流静态

供电电压

AC V

85-250

设计寿命

10万小时

散热方式

结构强化自然对流

灯条宽度

9.8

灯条材料

6061拉伸铝材

镂空率

%

40%

防护等级

双面整体IP67

工作温度/储存温度

° C

-40 ~ + 65 ° C / -55 ~ +110 ° C

框架材质

2.0mm冷轧镀锌钢板

安装形式

免工具快速安装

维护速度

10S/单元

维护方式

前/后维护