

2019北京移动厕所 经济适用北京移动厕所

产品名称	2019北京移动厕所 经济适用北京移动厕所
公司名称	献县佳景环卫设备制造有限公司
价格	8500.00/蹲位
规格参数	内墙:集成板 外墙:金属雕花板 颜色:定制
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	0317-4651196 15100866863

产品详情

2019北京移动厕所_经济适用北京移动厕所

环保公厕技术标准

一、：设计及要求

1、结构与移动方式要求

厕所的主体结构应采用钢结构（国标产品）焊接的方式成型，结构稳固；采用船用防腐漆涂刷三遍以上，防腐耐用，使用寿命10年以上，抗风等级达到12级以上，抗震等级达到7度以上，厕所顶部设有通风设备

2.墙体及内外装饰要求

(1) 厕所墙体为型钢及轻钢龙骨等复合结构，坚固耐用。

(2) 外墙采用（优质）钢结构+品牌铝塑板+聚酯板+基层板；样式美观，大方。

(3) 内墙装饰材料选用基层板+环保板材料板制作完成。

(4) 地坪采用防滑的优质花纹铝板材料。

3. 厕间（位）内的配置要求

(1) 厕所总体布局要求：通用男厕间+女厕间+管理室

(2) 厕间内部尺寸不小于长1100mm*宽1400mm高2000mm，内应配有不锈钢助力拉手、不锈钢废纸箱、洗手盆、整容镜、不锈钢衣帽钩、求助按钮。

(5) 厕所高度不小于2600mm；室内净高不小于2000mm；

4. 给排水要求

给水管采用中财优质PPR管材，排水管采用中财优质PVC-U管材。给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范，保证冬季正常使用。

5.自动控制要求：

(1) 厕间的自动控制触发单元设置于厕门处，人进门后应自动开启照明，自动开启排风等功能；使用结束后人出门后照明自动关闭，便器实现自动冲洗。

(2) 厕间的顶部（外侧）应设有LED“有人”/“无人”中英文对照使用状态指示装置，自动指示厕间的使用状态。LED显示屏的尺寸不小于300×70mm。

6.通风及采光要求

(1) 厕所应设置独立式排风扇或管道式排风机，风口设计为源头排风的方式，配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求，厕间换气量不小于40m³/h；

(2) 厕所应设置采光窗，配合自然采光，达到使用照明要求，***低照度不小于100Lx。