

BSK系列防爆配电箱

产品名称	BSK系列防爆配电箱
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

产品详情

适用范围

- 1.适用于1区、2区危险场所;
- 2.适用于。IIA、 B、 C类爆炸性气体环境。
- 3.可实现照明、动力配电、也可实现多路降压启动配电并 可实现计量和监测控制。
' 要求 C类时请注明。

BSK系列防爆配电箱 产品特点

表面高压静电喷塑。内装各种防爆电器，可按照用户提供的电气原理图及主要技术参数制定配电箱的外形尺寸

并选用相应的防爆电器，可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

常见方案举例

一、多路动力(照明)配电机

通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力、照明配电设备的电能转换分配及控制。

二、多路电磁起动配电机

通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器动力配送及电动机的集中控制，支路最大可达160A，可根据拥护要求实现远距离控制置。可在电压380V的三相交流50Hz的配电系统中实现,并可根据要求加装信号灯、电压表、电流表等监控装

三、多路降压起动配电机

将防爆降压起动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz、电压为380V、电路中容量为95KW及以下的三相鼠笼型有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可用手动、自动和远控等多种方式来控制。

四、计量、监测控制型

通过内装各种防爆电表或各种二次仪表，从而实现对电路中的参数，压力、温度等各种物理量的计量和监测。

五、混合型

根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸.

符合GB3836-2000、IEC60079标准要求。

联系手机：15158546019 13221197512期待您的咨询