

回转盖快开人孔门 锅炉检查门 河北盐山人孔门厂家供应

产品名称	回转盖快开人孔门 锅炉检查门 河北盐山人孔门厂家供应
公司名称	盐山县博天管道设备制造有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	BT:BT DN500:DN500 河北:盐山
公司地址	中国河北沧州盐山县
联系电话	0317-6069888 15231668960

产品详情

人孔材质：有304、3016L、321、304L、316

制造标准：根据国家人孔相关标准要求生产

人孔尺寸：可以按用户要求来图、来样尺寸加工、非标定做

人孔常见规格：150MM-600MM

表面处理：内外镜面光洁度Ra 0.8 μm,内外机械抛光与电抛光Ra 0.2 μm,外表面抛光或亚光。

人孔外包装：纸箱，塑封防压防震

人孔应用范围：食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工卫生级人孔可以满足食品,生物制药领域各种介质的特殊要求,其光滑,无缝,自动排空手工艺流体通道还非常适用于蒸汽和就地清洗的需要,在制造加工过程中严格按FDA要求进行质量监控,采用电脑三维设计,是为GMP要求而制造的。

人孔种类：常压式、压力式带视镜、手轮式、长方形、椭圆、椭圆带镜、手孔、方形等；规格材质规格可根据客户要求生产。还可根据客户来图、来样加工非标人孔。

1、以通信管块容量划分按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm（标准的六孔管孔内径90mm水泥管块，简称标准块）的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小，通信管道所设置人孔的大小，应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。

2、以人孔的通向划分以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，具体详见下表1。其中，斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°共五种。每种斜通人孔的角度，可适用于±7.5°范围以内。

3、以人孔上覆承受负荷能力划分以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种

铁路或马路交越处，管道两端要设置人孔；在管道分支、转弯和引入处要设置人孔；在有加感箱的地点要设置人孔。人孔宜设在马路坡度转折处、街道中心花园间的横道旁、街道转折处、人行道上、房基线凹入的地方和接近引上杆或通信线路引入点。人孔不宜设在重要建筑物的门口（例如汽车库、消防队等）、交通要道、不牢固的建筑物附近、紧靠消火栓或水井处、屯放器材地点，以及有其他地下管线经过的地方。一般说来，在直线通信管道中间设置直通人孔；在直线通信管道上有另一方向分歧通信管道时，在分歧点上设置三通人孔；在纵横两条通信管道交叉点上设置四通人孔；在弧形、弯曲管道折点上设置斜通人孔，斜通人孔有 15° 、 30° 、 45° 、 60° 、 75° 5种，每种斜通人孔的角度可适用于 $\pm 7.5^\circ$ 范围内；在电话局出局处应设置局前人孔，由于新建通信楼的出局管道已被电缆通道取代，不再需要设置局前人孔，故在人孔类型中没有局前人孔。沿用通信管道引出通信楼时，可选用上述适宜的人孔类型做局前人孔。