

# 聚乙烯醇1799颗粒加热熬胶PVA

产品名称	聚乙烯醇1799颗粒加热熬胶PVA
公司名称	上海臣启化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市宝山区顾村刘行馨佳园851弄2号901室
联系电话	86 021 56410892 17721328372

## 产品详情

聚乙烯醇上海石化 1799 100-27

聚乙烯醇是一种水溶性环保型高分子聚合物，具有很好的成膜性能、乳化性能、粘结性能。它形成的膜具有优异的接着力，耐溶剂性，耐摩擦性，伸张强度与氧气阻绝性。因为聚乙烯醇同时拥有亲水基及疏水基两种官能基，因此具有界面活性的物质，所以聚乙烯醇可以作为高分子乳化，悬浮聚合反应时的保护胶体。

### 一、性能指标

项目	PVA1799(100-27)
醇解度%(mol/mol)	99.8-100.0
粘度 mpa.s	23.0-29.0
挥发分(%)	5.0
灰分 (%)	0.5
pH 值	5-7
纯度 (%)	93.5

### 二、物化性质

水溶性：常温下易溶于水，水溶液透明。无毒无害，安全环保。

耐化学性：在常温下，其水溶性的PH值在5-7左右，粘度稳定，几乎不受弱酸、弱碱

或有机溶剂（酯、酮、高级醇、烃类）的影响，耐油性极高。

混溶性：其能与淀粉、合成树脂、纤维素的衍生物及各类表面活性剂均能相互混溶且有

较好的稳定性

### 三、应用指南：

PVA1799应用于纺织物处理剂，防止织物缩水和起皱，聚乙烯醇会与热固树脂发生化学交联，能够有效的避免由于表面处理而降低纤维成品的撕裂强度，另外PVA100-27也可应用于各类纸张的加工。

### 四，包装和储运

包装方式：纸塑复合袋包装，有塑料膜内袋，每袋净重20kg&25kg。每批产品有质量检验报告单，包装袋上有清晰、牢固的标志，包括产品商标、名称、型号、批号、净重和生产厂家等内容。

贮存：KP系列产品应存放在干燥、通风良好的室内，室温5-30，并以批为单位分开存放。勿靠近电源，严防潮湿，避免日光暴晒。严禁与挥发性化学品共存，以防吸附变质。