

移动喷漆房厂家 福克尼迪质量保证 十堰移动喷漆房

产品名称	移动喷漆房厂家 福克尼迪质量保证 十堰移动喷漆房
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

产品详情

进入烤漆房的空气是污染物的主要来源。在不使用烤漆房时，应该将烤漆房的门关好，严禁使烤漆房的门长时间处于打开的状态(图2)。在很多修理厂中，腻子的打磨工作往往在距离烤漆房很近的区域内进行，打磨腻子的过程中会产生大量的粉尘，大量的腻子灰等粉尘随着空气的流动很容易进入烤漆房。如果腻子打磨采取了无尘干磨技术，情况会相对好一些，如果采取的是手工打磨方法，污染就会非常严重。因此，在修理厂中，腻子打磨工作应该在远离烤漆房的区域进行。

伸缩式喷漆房设备组成及结构特点：

本喷漆间工艺设备由伸缩室体、送风系统（自然进风）、漆雾处理系统、有机溶剂处理系统、排风系统、有机溶剂浓度检测报警系统、照明系统、电气控制系统等组成。

伸缩喷漆房室体概述

室体采用优质型钢做骨架，美观大方。全室钢构采用喷砂、喷漆处理，以达到喷漆室的长效防腐。

当大型工件由车间内行车吊运到涂装作业区后，移动喷漆房报价，伸缩棚在电机驱动下前移，到达预定位置后行程开关发出信号，驱动电机停止运行。然后开启照明及通风风机，进行喷漆作业。喷漆完工后，关闭风机及照明系统，启动伸缩棚电机，伸缩棚后移，到达后退极限位置后行程开关发出信号，电机停止移动，将现场清理整齐。

结构说明

整个伸缩棚由以下几部分构成：门框架、帆布支撑网、剪式伸缩机构、阻燃PVC帆布、驱动机构等部分组成。

门框架

采用工业型材制成，是驱动电机直接带动的部分，整个伸缩机构稳定运动的关键所在。大门框架上设置有开关按钮并行程开关，用以自动控制大门的伸缩。

高效节能：红外发生器采用高科技材料，十堰移动喷漆房，电热转换效率 95%，移动喷漆房厂家，电热辐射转换效率 74%。整体设备电功率也大大低于同类产品。2、安全环保：采用环保技术改善了操作环境，对排放气体也进行了环保处理。3、经济实用：加温能耗平均低于普通烤漆房能耗的50%以上。4、使用寿命长：红外辐射发热器几乎无启动冲击电流，因而使整个系统寿命更长。

移动喷漆房厂家-福克尼迪质量保证-十堰移动喷漆房由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。移动喷漆房厂家-福克尼迪质量保证-十堰移动喷漆房是济南福克尼迪环保设备有限公司（www.jnhrhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：贾经理。