

非固化橡胶沥青防水涂料 非固化橡胶沥青防水涂料批发 明智防水

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料 非固化橡胶沥青防水涂料批发 明智防水
公司名称	潍坊市明智防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864610983

产品详情

非固化橡胶沥青防水涂料基层施工条件

基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆找平;穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆封堵严实。防水基层应洁净、平整、坚实、不起砂。排水坡度符合设计要求。基层可潮湿施工，非固化橡胶沥青防水涂料批发，但不得有明水。

非固化橡胶沥青防水涂料细部附加层施工

屋面的落水口、出屋面管道根部、女儿墙阴阳角、天沟等处先刮涂1mm厚的非固化防水涂料橡胶沥青加强处理;地下防水的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、临时保护墙、坑、池阴阳角等处先刮涂1mm厚的非固化防水涂料橡胶沥青加强处理。

蓄水试验

防水层完工后，屋面按规定进行蓄水试验。蓄水24h或淋水2h无渗漏为合格。

保护层施工

屋面防水层质量验收合格，即可进行保护层施工。按设计要求作相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保护层

注意事项

施工环境温度宜为-10~35℃。雨天、雪天、5级风以上不宜防水施工。

阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧，圆弧半径宜为50mm；

施工人员进入现场应配备相应的安全防护；

施工现场严禁烟火，保持良好通风

参考用量

涂料施工1mm厚，理论用量为：1.3Kg/m²—1.4Kg/m²

颠覆防水领域新概念，新型的建筑防水材料。目前非固化橡胶沥青防水涂料在市场占有率不如聚氨酯防水涂料大，非固化橡胶沥青防水涂料价格，但其性能特点与施工优势是聚氨酯防水涂料不能比拟，非固化橡胶沥青防水涂料，它不同与我们常规的水性涂料、溶剂型或反应涂料，而是一种非固化，非固化橡胶沥青防水涂料采购，不成膜的蠕变性涂料。

非固化橡胶沥青防水涂料在建筑防水工程施工过程中，好的搭档还是防水卷材，需同时使用才能保证，确保防水层的完整性和长期性。

非固化橡胶沥青防水涂料-非固化橡胶沥青防水涂料批发-明智防水由潍坊市明智防水材料有限公司提供。潍坊市明智防水材料有限公司（www.wfmingzhi.com）为客户提供“沥青乳液、非固化防水涂料、基层处理剂、951防水涂料”等业务，公司拥有“明智”等品牌。专注于防水、防潮材料等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。