

50SLD12 25*7机封 铭牌密封件 陕西机封

产品名称	50SLD12 25*7机封 铭牌密封件 陕西机封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

瑞丰源配套大连双龙水泵机械密封。

由于该型水泵用途较多，故密封材质（摩擦副）也有不同，WQ2400-605机封，为保证密封的使用可靠性

本公司推荐使用事项如下：

- 1.清水（不含颗粒物工况）--动环摩擦副选用(合金)，静环摩擦副选用(石墨)
- 2.强腐蚀（含有颗粒物工况）--动环摩擦副选用(碳化硅)，静环摩擦副选用(碳化硅)
- 3.含有颗粒且振动较大工况--动环摩擦副选用（合金），静环摩擦副选用（合金）
- 4.也可以根据客户要求定做。如没有要求则默认为（清水）

「ISG80-100A机械密封」由于介质引起的渗漏

(1) 大多数潜污泵机械密封拆解后，静环和动环的辅助密封件无弹性，有的已经腐烂，造成了机封的大量渗漏甚至有磨轴的现象。由于高温、污水中的弱酸、弱碱对静环和动环辅助橡胶密封件的腐蚀作用，造成了机械渗漏过大，动、静环橡胶密封圈材料为—40，不耐高温，不耐酸碱，陕西机封，当污水为酸性碱性时易腐蚀。

对策 对腐蚀性介质，100SLD85-45*8机封，橡胶件应选用耐高温、耐弱酸、弱碱的氟橡胶。

(2) 固体颗粒杂质引起的机械密封渗漏 如果固体颗粒进入密封端面，将会划伤或加快密封端面的磨损，水垢和油污在轴(套) 表面的堆积速度超过摩擦副的磨损速度，致使动环不能补偿磨损位移，50SLD12-25*7机封，硬对硬摩擦副的运转寿命要比硬对石墨摩擦副的长，因为固体颗粒会嵌入石墨密封环的密封面内。

对策 在固体颗粒容易进入的位置应选用碳化钨对碳化钨摩擦副的机械密封。

天津市南开区瑞丰源五金销售中心专业从事批发各个铭牌水泵配套机械密封。公司位于天津市南开区南泥湾路与延安路交口华北五金机电城，主营水泵、机械密封、泵配件等产品。

瑞丰源五金公司秉承“诚信赢天下”的经营理念 and 完善的售后服务，在广大客户中赢的了较好的口碑！

业务咨询：陈经理

【产品名称】560A机械密封单端面/非平衡型/任意旋向/橡胶波纹管

SZ560系列采用橡胶波纹管做次级密封，并兼传递扭矩力，允许采用各种材料进行端面组合，以适应广泛的需要。

50SLD12-25*7机封-铭牌密封件-陕西机封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。50SLD12-25*7机封-铭牌密封件-陕西机封是天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。