

鄂州PVC花坛护栏厂家，鄂城，梁子湖，华容区草坪护栏报价

产品名称	鄂州PVC花坛护栏厂家，鄂城，梁子湖，华容区草坪护栏报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*300mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

鄂州PVC花坛护栏厂家，鄂城，梁子湖，华容区草坪护栏报价

草坪护栏，首先在路缘石上用记号笔根据立柱间距做横线，然后用测量仪器根据路缘石、路肩的边线拟合段落得整体平顺线形，再用线绳和钉子顺路方向上布置局部线，反复调整线形，尽可能符合整体线形，最后在这条线上划出与横线垂直的纵线，形成十字线，作为桩位的中心，在打入立柱时，严格按立柱距十字线打入，以保证立柱在纵向上的基本顺直度。在打桩机导杆上记录下桩锤的位置，以后每打一根立柱，当桩锤下落到记下的位置时就说明立柱高度达到了设计要求。单施工中由于路缘石顶面存在不等的高程偏差，个别偏差值较大，反映到立柱顶面使其线形不平顺，需要对立柱高度进行校正，这将花费额外的费用和时间。因此，打桩钱应对立柱的顶面高度进行预控，方法如下：首先测量路缘石的顶面标高，利用计算机对测量结果进行曲线拟合，参考路段整体路面纵曲线，形成整体平顺曲线，计算路缘石顶面高程顶面高程调整值

草坪护栏的安装说明如下：1、施工单位在安装关于草坪护栏时,要将土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。如草坪护栏的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在强体内，待墙体养护期后即可正式施工，或预制预埋件铺设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。2、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。3、对于草坪护栏在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准，保证护栏安装竣工后上下端的平直度。护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将塑钢护栏横衬与立柱连接固定即可。