

# 热球式风速仪 ZRQF-D30J智能热球式风速计

产品名称	热球式风速仪 ZRQF-D30J智能热球式风速计
公司名称	天津泓阳机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	风速量程:0.05-30m/s 分辨率:0.01m/s 型号:ZRQF-D30J
公司地址	天津市武清区徐官屯工贸大街东侧136号302室-3
联系电话	18102019553

## 产品详情

ZRQF-D30J智能热球式风速计

该风速仪采用热球式测量原理，以热敏电阻为感测元件，并将风温测量功能组合而成。该风速计体积小、重量轻、携带方便、测量精度高、分辨率高、响应速度快、使用寿命长、使用范围广、性能稳定、是工业、农业、气象、环保、科研等领域理想的测量工具。

技术参数：

风速量程 (wind velocity)	0.05-30.0m/s
精度 (accuracy)	0.05-5.00m/s : ±0.5% 5.00-30.0m/s : ±1.0%
风温量程 (wind-warm syndrome)	-10-50℃
电源电压 (supply voltage)	7#电池
分辨率 (resolution)	0.01m/s
响应时间 (response time)	1s
传感器 (sensor)	热敏电阻
工作环境 (operating environment)	探杆可伸缩，最长120cm 温度0-50℃
显示方式 (display)	数字
外型尺寸 (dimension)	217 × 50 × 50mm
重量 (weight)	0.1kg

风速、风量、风压测量系列

序号	产品名称	产品型号	风温	风量	相
1	热球风速计	QDF-3/2A/2B	—	—	
2	智能热球风速计	ZRQF-F30J	—	数显	
3	ZRQF-D30J	—	—	—	
4	ZRQF-F30	—	—	—	
5	ZRQF-D30	—	—	—	
6	ZRQF-D30 J	—	—	—	
7	ZRQF-D30	—	—	—	

8	TA50	数显0.05-5m/s	
9	QDF - 6		
10	彩屏风速计	ZRQF—C30	彩屏触摸操作，中文菜单，数字、框 具备风速判定测试模式，任意设置上下限
11	无线风速计	四通道 十通道	具 风速量程：0.05 ~ 30.0 湿度量程：0~100%
12	风量罩	PM01	配PC端软件 风量 进气流量精度：± (3% 风量解析度 存储容量
13	PM02		风量参数同PM01 存储容量：20组，每组99个测量数据 温度：0~60 温度精度：±0.5 温度分辨率：0.1
14	风速变送器	TV100	湿度：0~100%RH 湿度精度：±3%RH 湿度分辨率：0.1%RH 输出信号：4-20mA
15	风速记录仪	ZRQF—F30A	自动保存时间范围
16	风速风向仪	FB-2A	配 测量范围：0-40m/s 测量精度：± (0.1 分辨率：0.1 m/s

导线加长：QDF系列最长10m，ZRQF/TA系列最长30m，价格另议  
 USB通讯及软件功能：USB2.0协议，附带专用软件，可实现自动测量，风速曲线趋势图，平均风速测算，  
 ZRQF/TA系列风速精度：标准环境下 (0.05-5) m/s: ± (4%U ± 0.1)m/s, (5-30)

风温：-10~40℃，精度：±0.5℃；相对湿度：0~90%RH，精度：±3%FS；

最大外形尺寸：217mm × 97mm × 46mm。

QDF 风速精度：±5%FS；外形尺寸：255mm × 125mm × 70mm

ZRQF\TA系列部分产品可添加风压功能：模拟换算值1000元，真值2000元

ZRQF系列的测量范围标配0.05-30m/s 其他范围如0.05-5m/s、0.05-10m/s、0.05-20m/s