

# 光伏支架T型填缝专用密封条 耐高温条

产品名称	光伏支架T型填缝专用密封条 耐高温条
公司名称	宁波朝亚橡塑制品有限公司
价格	1.60/米
规格参数	品牌:朝亚 型号:齐全 性质:耐高温
公司地址	浙江省宁波市保税区兴业大道2号
联系电话	0574-26898020 18258727539

## 产品详情

硅橡胶是一种高活性吸附材料，属非晶态物质，其化学分子式为 $mSiO_2 \cdot nH_2O$ 。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点：吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。硅胶根据其孔径的大小分为：大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。

硅胶密封条经过先进的工艺加工而成，主要特点有无毒、无溴、耐高、低温适合在260 以下的高温下长期使用。注：特种硅橡胶耐温。硅胶密封条主要包括普通灯具密封条、烘箱与其他进口设备密封条,定型锅密封条,医疗卫生、食品级密封条,家具机械用大型胶板等。

- 1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质
- 2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒
- 3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到，邵氏硬度8-30A。环保,回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。
- 4、表面平整、发泡密度均匀
- 5、良好的表层不粘性。透气性好
- 6、采用100%优质硅胶原料，并经过严格检测，符合环保标准。

