

自粘胶膜防水卷材生产商 泰州防水卷材 寿光市聚宝防水材料厂

产品名称	自粘胶膜防水卷材生产商 泰州防水卷材 寿光市聚宝防水材料厂
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

产品详情

工程实践表明，高分子自粘防水卷材热熔粘贴在种植屋面防水基层上，泰州防水卷材，经过多年使用，如果防水层出现无脱开的现象，表明其粘结的耐久性。

1、高分子自粘防水卷材具有优异的耐高低温性能，塑性的范围还有使用温度之间的宽。

这是由于沥青中掺入了约百分之十二的SBS弹性体还有APAO等增塑的材料，自粘胶膜防水卷材生产商，即赋予沥青耐高低温特性。

2、有着优异的稳定性。这也是改性沥青卷材相对于高分子卷材的优势，ARC聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材在八十摄氏度下加热四小时热处理后尺寸变化只有零。

3、高分子自粘防水卷材耐老化。

高分子自粘防水卷材是以SBS等合成橡胶、增粘剂以及优质石油沥青等配制而成的自粘橡胶沥青为基料，以强韧高密度的聚乙烯膜或铝箔作为上表面材料，以可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面材料制成的防水卷材。目前市场上出现了一种新型防水卷材——自粘聚合物改性沥青防水卷材。

自粘改性沥青胶粘剂是用于制作改性沥青防水卷材的重要原料。其具有强度高、粘接性好、伸长率大、低温柔性优异、能自愈合、便于施工等优点。胶粘剂不但是覆面材料跟屋面之间的粘接层，可以长时间保持粘接密封性能，而且也是卷材跟屋面之间的应力缓冲吸收层。当屋面因应力出现裂缝的时候，粘接层就能发挥可塑性及相当的延展性，可通过自身形变将屋面应力缓冲或吸收掉，减少屋面变形对覆面

材料的影响，自粘胶膜防水卷材供应商，从而延长卷材的使用寿命并解决传统卷材施工难的问题。

在自粘防水卷材的施工过程中，往往会由于现场操作不当而出现一些问题，下面就针对这些问题及分别采取的处理方法进行介绍：

- 1、对基面涂刷完冷底油后，时常会因人为踩踏等原因造成污染的问题，对此应在铺贴卷材之前再涂刷一层底油。
- 2、卷材铺贴之后有鼓泡：这多是因施工时排汽不彻底所致，可以用刀按十字小切口把空鼓中间切开，晾晒到基面干燥后，再向“洞”内塞一块双面自粘胶，再将切开的部位压平，用橡胶锤锤实即可。若是天气较冷可用热风焊机吹热风加温，压实。

自粘胶膜防水卷材生产商-泰州防水卷材-寿光市聚宝防水材料厂由寿光市聚宝防水材料厂提供。自粘胶膜防水卷材生产商-泰州防水卷材-寿光市聚宝防水材料厂是寿光市聚宝防水材料厂（www.jubaofangshui.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（www.sgqianghua.com）还是从事高分子自粘胶膜防水卷材，预铺式高分子自粘胶膜防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材标准的厂家，欢迎来电咨询。