

艾康色丽可油墨有限公司 宝励供应 湛江油墨

产品名称	艾康色丽可油墨有限公司 宝励供应 湛江油墨
公司名称	深圳市宝励科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201
联系电话	18902840171

产品详情

宝励600系列ABS油墨

600系列ABS油墨

推荐用途：适用于有机玻璃、ABS、硬质PVC等一般塑料材料、PVC不干胶标签、光泽纸、涂层纸等的印刷低臭味性，印刷适应性优越强光泽，色彩鲜明皮膜厚，遮盖性良好耐气候性优越耐积压粘合性良好

使用方法

用VAC溶剂（速干、标准、慢干）稀释后印刷。若要使干燥更慢的话，则用VAC特慢干溶剂稀释。

干燥时间

有机玻璃板：约6~20分钟（20℃）

版及洗版

使用感光版，版的清洗请用维尼龙清洗溶剂。

耐候性

5~8级 各颜色的耐候性，请确认“耐候性一览表”

艾康RP975抗电镀蓝油墨

用途：

RP975抗电镀蓝油墨用于制造高精密度电路板蚀刻，也可用于各种精密金属标牌。

如：不锈钢、钛金板、铜、铝等及工艺品、电子元器件、表壳的精细蚀刻以及电镀（电铸）、氧化种种精细的图案。

注意事项：

- 1、油墨不可直接曝露于阳光下。
- 2、油墨应存放于阴凉、干燥、通风处严禁受热或见光。
- 3、请保持印刷工具及印刷环境的卫生，并避免紫外光的射入。
- 4、预干燥时间不要过长，温度不要太高。

精工1300型油墨1300型

单液性烘培型油墨

规格：将特殊合成树脂与环氧树脂(Epoxy Resin)混合而成的一液加热硬化型油墨。一般这种油墨需要高温烘烤，但1300系列内含催化剂，艾康油墨网页，在较中温状态，就能硬化。

用途：铝、镀锌铁板、不锈钢、铁材质的涂漆板。最适用于铝板、电器用品标牌等的印刷。

外观：油墨膜面平滑而有光泽。

干燥条件：以加热干燥为前提。加热干燥标准条件是以150 ° C加热30分钟。

溶剂：可以10-15%的T-1000溶剂来调整黏度。

油墨一般这种油墨需要高温烘烤，湛江油墨，但1300系列内含催化剂，在较中温状态，就能硬化。

多色叠印时如底层颜色油墨完成硬化，则盖印在上面的颜料的黏合性会降低而脱落。因此做多色套印时，底层颜色只能短时间烘烤，只要表面干燥，即可在上面套印其他颜色，艾康油墨怎么样，等全部印刷完成后再做正常烘烤。用在玻璃制品时，在耐水耐湿性方面会比印在金属及其涂漆面稍降低，故请注意。

艾康色丽可油墨有限公司-宝励供应-湛江油墨由深圳市宝励科技有限公司提供。深圳市宝励科技有限公司（www.blkjc.com）位于深圳市宝安区松岗街道沙江路1-10号201。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝励科技在油墨中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宝励科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝励科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。