

消防巡检控制装置哪家好 消防巡检控制装置 盛世达 消防电器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 消防巡检控制装置哪家好 消防巡检控制装置 盛世达 消防电器 |
| 公司名称 | 沈阳盛世达机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新民市三道岗子镇三道岗子村 |
| 联系电话 | 13674256119 |

产品详情

对于现代建筑物火灾来说，安装消防巡检柜，把火灾扼杀在萌芽阶段意义是十分重要。建筑火灾发生后在初期是容易扑救的，消防巡检控制装置厂家直销，但如果没有人及时扑救就会蔓延成灾。消防安全系统包括最基本的消防巡检柜以及消防器材，用于大程度的保证现代建筑物的消防安全和人民的生命以及财产安全。消防巡检系统，则是在存在火灾隐患的初期，消防巡检控制装置，就把火灾扼杀在萌芽期，大程度的保证现代建筑物的消防安全和人民的生命以及财产安全。智能消防巡检控制器组成的数字智能消防巡检柜，其工作过程是：消防给水设备是固定消防供水系统的基本组成部分，虽然此部分在整个大厦消防系统中的造价所占比例并不高(通常还不到百分之一左右)，但无数经验和教训都证明：初期火灾的扑救成功与否，主要还是取决于此部分设备的完好与否。消防给水设备的特点是：平时不用，甚至长期不用，一旦使用必须要发挥作用。

在巡检运行中遇消防信号立即自动退出巡检运行，保证消防设备火灾时的正常运行；具有故障声光报警功能、直至人为现场解除故障为止；具有完善的消防通讯接口，故障声光报警与值班室有互动操作接口（即通信功能）具有巡检运行时的状态、操作过程、电流、电压显示功能；具有数据、故障自动记录存储功能，以便日后查询；数据、故障记录的类型及发生的时间，显示清晰易懂，一目了然。

采用工频自动巡检方式时，为保证自检时消防泵运行的压力不对系统造成破坏，必须对消防泵原有的进出水管路进行调整完善。最重要的是要防止旁通管路上的电磁阀故障，必须做到在自检时打开，自检完成后及时关闭。工频自检时与手动巡检类似，消防巡检控制装置哪家好，按照消防水源不同，管道布置略有差异。如消防泵从消防水池吸水，应在出水管设旁通管，自检时打开旁通管上的电磁阀，消防泵自检运行的出水从旁通管排至消防水池，自检完成后关闭电磁阀，恢复原始工作状态；如消防泵从市政管

网吸水，也应考虑自检运行时的超压。此时，在消防泵的进出水管上设旁通，自检时打开电磁阀，消防巡检控制装置生产，使水又回到进水管路。运行超压后，从系统的泄压阀排出。同时，为防止对市政给水的二次污染，在消防泵的吸水管路上需设置倒流防止器。自动巡检时，其周期虽然可以任意设定，但一般都建议不超过15天，这个时间间隔对于工频方式的巡检来说，还是比较频繁的。尤其是一些大功率水泵，每个月启动2~3次，那么一年就是30多次，因机械冲击使水泵寿命减少甚至损坏都有可能，工频巡检除水路设计改动较多外，加之以上一些不足，目前已经很少采用。

消防巡检控制装置谁家好-消防巡检控制装置-盛世达-消防电器由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。消防巡检控制装置谁家好-消防巡检控制装置-盛世达-消防电器是沈阳盛世达机械制造有限公司（syssdjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张帅。