

# 特灵空调售后维修 长丰特灵空调 若鱼舒适家

产品名称	特灵空调售后维修 长丰特灵空调 若鱼舒适家
公司名称	合肥若鱼信息科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区鸿泰苑别墅区2区15栋
联系电话	13739271529

## 产品详情

### 精密空调与舒适性空调对比

#### 空气处理

即使少量的灰尘或其他颗粒，也会损坏存储媒介和电子元件。大多数舒适性空调采用住宅型空气过滤器，过滤效率仅为10%，这对于数据中心环境而言是远远不够的。精密空调的过滤器具有更高效的内部过滤腔，其效率可达20%-30%，且符合ASHRAE标准。

#### 不间断制冷设计

大多数写字楼内使用的舒适性空调每天平均要运行8小时，每周运行5天。假设仅在夏季月份有制冷要求，则相当于每年要运行约1,200小时。

不管外部环境如何，大多数数据中心要求每年365天、每天24小时的不间断散热。

精密空调及其部件设计满足高标准的制冷需求。当精密空气调节机组内其他部件可根据需求开启或关闭时，风机系统则需要每年8,760小时地持续运行。

### 中央空调

#### 精密空调与舒适性空调对比

##### 1.优化制冷以满足电子系统要求

电子设备比一般舒适性环境产生更高的显热，这极大改变了对制冷系统的要求。有两种制冷类型：潜热制冷和显热制冷。

潜热制冷是指空调系统消除湿气的能力。这在一般舒适性制冷场合下很重要，例如办公写字楼、零售商店及人群密度较高的其他地方。潜热制冷的重点是保持人们工作环境的温湿度平衡。这些地方通常有直接通往外面的门和进出口通道。

显热制冷是空调系统消除热量的能力，可采用温度计进行测量。数据中心产生的热量/平方英尺比写字楼要高，并且人群密度相对较低。

## 中央空调噪声控制方法

### 空调设备隔声

制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵等噪声较大的制冷主机、冷却水泵应尽量设置在地下室，从而减小对地面上的使用房间的影响，由机房的墙体、地下楼板对声波进行隔离;如果只能设置在地面上，长丰特灵空调，更应设置设备机房、隔音墙。

组合墙隔声。组合墙可以通过中间留空气层提高隔声量。声波入射到第壹层墙板时，使墙板发生振动，空气间层可以看作是连接墙板的“弹簧”，此振动通过空气层传至第二层墙板。

单层匀质实墙隔声。墙的单位面积质量越大，隔声效果越好，在主要声频范围内，特灵空调售后维修，单层匀质实墙隔声性能主要受质量控制，单位面积质量每增加1倍，特灵空调安装价格，隔声量增加6dB。因此，墙体的选择应尽量选择厚重的，以提高墙体隔声量。

特灵空调售后维修-长丰特灵空调-若鱼舒适家(查看)由合肥若鱼信息科技有限责任公司提供。合肥若鱼信息科技有限责任公司(www.nmyth.cn)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的家用电器产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领若鱼舒适家和您携手步入辉煌，共创美好未来！