

# 隔爆油冷式电动滚筒 电动滚筒 强龙传动设备

产品名称	隔爆油冷式电动滚筒 电动滚筒 强龙传动设备
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

## 产品详情

### YDB-h型电动滚筒

YDB-h型电动滚筒是专门为各类皮带转载机配套的新型驱动装置，滑块式电动滚筒，具有与YDB型电动滚筒相同的特点。

矿用隔爆型油冷式电动滚筒是供具有可燃性气体、瓦斯、粉尘等形成的可爆性混合物环境下带式输送机所使用的驱动装置。产品执行JB/T7330-08《电动滚筒》标准。

### YDB-h型电动滚筒

YDB-h型电动滚筒是专门为各类皮带转载机配套的新型驱动装置，具有与YDB型电动滚筒相同的特点。

矿用隔爆型油冷式电动滚筒是供具有可燃性气体、瓦斯、粉尘等形成的可爆性混合物环境下带式输送机所使用的驱动装置。产品执行JB/T7330-08《电动滚筒》标准。

### 安装电动滚筒的步骤

(一) 固定支座安装：电动滚筒应当可靠接地；引出线从接线盒出来应用金属软管或其他方式保护，电动滚筒，软管在机架上要固定；允许在水平位置为基础倾斜小于5°的范围内安装；如果倾斜超5°时，应特殊处理内部的结构。对于功率大于18.5KW的电动滚筒如果需要吊装，支座的材料应选用钢件。

(二) 无支座电动滚筒的安装：滚筒体的轴心应与带式输送机的中心垂直，支承轴头的方扁应与机架上安装板的长槽配合，其间隙应在0.2mm—0.3mm之间，不宜过大；有些型号可不配接线盒，因此电源引出线从弯头出来后应加软管保护；电动滚筒应当可靠接地。

(三) 带逆止器的电动滚筒的安装：只允许向zhi定的方向运转。

## BYD型油冷(油浸)式摆线电动滚筒

BYD型油冷(油浸)式摆线电动滚筒是胶带输送机的驱动装置，用于拖动胶带使主机运转，它可以广泛代替目前使用的电动机——减速器所构成的外驱动装置。选用条件：1、BYD型油冷式电动滚筒密封性良好，隔爆油冷式电动滚筒，因此可用于粉尘大、潮湿泥泞的场所。2、BYD型油冷式电动滚筒有封闭结构的接线盒，因此可随同主机安装在露天工作。3、BYD型油冷式电动滚筒选用于工作环境温度 $-15 \sim +40$ 。c，海拔不超过1000米。4、BYD型油冷式电动滚筒不适用于高温物料的输送机。5、BYD型油冷式电动滚筒不能应用于具有防爆要求的场所。特点：1、BYD型油冷式电动滚筒的电动机的电磁部分与Y系列标准完全相同，采用B级绝缘。2、减速机构采用了与电机直联的由针齿壳输出的一级摆线针轮减速机构。3、摆线针轮减速机构承载能力大、过载能力强、使用寿命长、噪声低、效率高、节能。4、BYD型油冷式电动滚筒的使用范围和基本参数与JB4256(1.2.3)—86“YD油冷式电动滚筒》一致。

隔爆油冷式电动滚筒-电动滚筒-强龙传动设备由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司(www.sdqianglong.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强龙传动设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！