

水管及管件 西安PPR弯头三通直接变径大小头内丝弯头外丝直接活接

产品名称	水管及管件 西安PPR弯头三通直接变径大小头内丝弯头外丝直接活接
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

产品详情

PPR水管及管件 西安冷热水管子 PPR弯头三通直接变径大小头内丝弯头外丝直接活接

陕西君昊机电设备有限公司是一家专业经营PPR冷水管，PPR热水管及PPR水管道配件，PPR阀门、PPR弯头、三通、变径、管帽等管道配件的公司，主营产品有：PPR阀门，PPR铜球阀，PPR闸阀，PPR升降式截止阀，PPR全铜止回阀，PPR双由令活接球阀，PPR角式温控阀，PPR水管配件，PPR管及管件，PPR管子，热水管冷水管材，PPR水管配件，弯头、三通、直接、变径、大小头、内丝弯头、外丝直接、PPR外螺纹铜活接。

PP-R管又叫三型聚丙烯管、无规共聚聚丙烯，采用无规共聚聚丙烯经可挤出成为管材，也可注塑成为管件。PPR管材与传统铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。它强度高，具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。同时管道具有优异的耐化学物品腐蚀性能，常温下不溶于任何已知溶剂，所以除了家装之外，更适合化工厂等场所输送化学流体。使用寿命可达50年之久，市场上还没有任何一种更廉价的材料可以取代它。

冷热水管产品一般执行：石油化工业标准SH/T1750-2005“冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯（PPR）专用料”标准。管道系统执行标准GB/T 18742.1-2002冷热水用聚丙烯管道系统。PPR管道国家标准规定PPR管道外径有20、25、32、40、50、63、75、90、110、160(单位：mm)十种规格，一般家装有20、25、32三种规格就足够了。

陕西君昊机电设备有限公司PPR分冷热水管，分别对应的壁厚尺寸如下：

管径为外圆外径尺寸：20 /25 /32 / 40 /50 /63/ 75 /90 /110 mm

冷水1.25Mpa壁厚：2.0/2.3/2.9/3.7/4.6/5.8/6.8/8.2/10 mm

冷水1.6 Mpa壁厚：2.3/2.8/3.6/4.5/5.6/7.1/8.4/10.1/12.3 mm

热水2.0Mpa壁厚：2.8/3.5/4.4/5.5/6.9/8.6/10.3/12.3/15.1 mm

家用水管规格有：DN15（4分管）、DN20（6分管）、DN25（1寸管）、DN32（1寸2管）、DN40（1寸半管）、DN50（2寸管）、DN65（2寸半管）、DN80（3寸管）、DN100（4寸管）、DN125（5寸管）、DN150（6寸管）、DN200（8寸管）、DN250（10寸管）等

1.家庭用水龙头的款式和材质多种多样，但是其和管子连接的丝扣部分都是按照4分、6分、1寸等大小来分的。一般不必担心买错。

2.PPR水管 25 × 1 / 2的意思它的外径是25mm，实际对应的公称直径是DN20（也就是人们常说的6分管）。我们在买水龙头的时候可以去买6分的水龙头。也可以去买4分的水龙头（只要在管子和水龙头之间加一个变径就可以了）。

3.通常说的4分管是按英寸来说的，因此4分管就是1 / 2英寸（4 / 8 = 1 / 2），而一英寸 = 25 . 4mm，所以4分管的内径就是25 . 4 / 2 = 12 . 7mm，而这就是通常所说的DN15水管的内径。

4.另外管道都是以内径计算的，不过管道的丝扣螺纹都是以中径来计算的，用通径DN表示，螺纹分公制M和英制G，管道螺纹一般用英制，螺纹角度为55度．公制是60度。

陕西君昊机电设备有限公司PPR管及PPR阀门和管道配件主要用途：

- 1、 建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、 建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、 可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、 中央(集中)空调系统；
- 5、 输送或排放化学介质等工业用管道系统。

PPR双由令球阀，采用活接连接方式，活接头采用PPR接头。