

# 防护工具箱代理 工具箱 百力能安全箱

产品名称	防护工具箱代理 工具箱 百力能安全箱
公司名称	北京百力能安全防护设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路61号康拓科技大厦
联系电话	18911953135

## 产品详情

百力能工具箱是一家专业生产安全箱的厂家价格比较优惠，是你的不二之选。

我们百力能工具箱品具有自己的专利技术，师承美国箱制造商美国哈丁。产品设计特点如下：

专利技术，操作简单牢固耐用的无声弹簧锁扣；

整体长轴设计，箱体上下盖更为牢固；

回弹密封线极好的密封圈，零下50度保持回弹；

防水的即插式标签，易于标识，安装简易；

轻型面板的安装支架（配螺钉），插槽设计，易于操作；

贴心设计的挂锁孔，妥帖安心；

专利技术，设备工具箱代理，自动气压排放阀；

灵活背带安放，自在随行；

整体堆放时防滑动凹凸设计，科学合理；

舒适的软包拉手，适合长期负重使用；

北京百力能安全防护设备有限责任公司多年来在安全防护箱产品销售领域积累了丰富的经验，更能准确的把握客户需求。百力能安全防护箱高品质、防水防尘防潮、坚固耐用、终身质保、厂家直销，提供个性化OEM定制。如有需求欢迎拨打上方热线电话。

## 工具箱定制案例

一直以来，仪器工具箱代理，北京百力能都是以客户为主导来研发和设计工具箱产品，经过多年来的不断积淀和发展完善，百力能工具箱产品日臻趋于成熟，并获得越来越多客户的认可。

虽然我们的主打产品是工具箱，但我们卖的远远不止于工具箱，根据每个行业的不同需求，对箱体进行设计和改造才是我们真正的优势所在，同时，我们的安全箱在借鉴派力肯的基础上也作出了自己的创新设计，比如箱盖和箱体的整轴铰链设计，密封防水透气性能更好。

北京百力能安全防护设备有限责任公司多年来在安全防护箱产品销售领域积累了丰富的经验，更能准确的把握客户需求。百力能安全防护箱高品质、防水防尘防潮、坚固耐用、终身质保、厂家直销，提供个性化OEM定制。如有需求欢迎拨打上方热线电话。

## 工具箱平常用处：

现在比较流行的是互联网时代，互联网时代的到来会给人带来好处就是比如：吃饭不用再出去吃了，工具箱，直接在美团或者什么地方直接下单美味的佳肴就会送来，还有现在会有网上下单服务冰箱坏了或者电脑坏了再也不用出去跑找维修店面了。然后维修的工作人员会带着工具去，这时候就会需要我们的百力能工具箱，性价比高，质量比较好，一般的工具箱用的材质都是pp的材质制成的箱体，pp原材料大家很多人应该都不大清楚.下面就让小编给您讲解一下.

## 热性能

聚具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。对于聚玻璃化温度的报道值有-18qC，0qC，防护工具箱代理，5℃等，这也是由于人们采用不同试样，其中所含晶相与无定形相的比例不同，使分子链中无定形部分链长不同所致。聚的熔融温度比聚乙烯约提高40—50%，约为164—170℃，100%等规度聚熔点为176℃。

## 化学稳定性

聚的化学稳定性很好，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使聚软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。

## 电性能

它较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电器绝缘制品。它的击穿电压也很高

，适合用作电器配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。

## 耐候性

聚 对紫外线很敏感，加入氧化锌、炭黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

疏水参数计算参考值 (XlogP) : 3.32、 氢键供体数量 : 03、 氢键受体数量 : 34、

可旋转化学键数量 : 15、 互变异构体数量 : 6、

拓扑分子极性表面积 (TPSA) : 29.5避免强氧化剂，氯，阴凉干燥处保存，确保有良好的通风。

北京百力能安全防护设备有限责任公司多年来在安全防护箱产品销售领域积累了丰富的经验，更能准确的把握客户需求。百力能安全防护箱高品质、防水防尘防潮、坚固耐用、终身质保、厂家直销，提供个性化OEM定制。如有需求欢迎拨打上方热线电话。

防护工具箱代理-工具箱-百力能安全箱由北京百力能安全防护设备有限责任公司提供。北京百力能安全防护设备有限责任公司 ( www.caseest.com ) 在安全、防护用品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，百力能安全防护设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。