

沟槽回填专用手扶式双轮振动压路机WYL-S600

产品名称	沟槽回填专用手扶式双轮振动压路机WYL-S600
公司名称	济宁市威特工程机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	振动轮直径:430MM 振动轮宽度:600MM 激振力:30KN
公司地址	山东济宁北湖省级旅游度假区石桥镇李二村
联系电话	18653711295 15054763907

产品详情

沟槽回填专用手扶式双轮振动压路机WYL-S600

WYL-S600可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

型号：WYL-S600C手扶双轮小型压路机

功率5.5

HP/178F（水冷、风冷都可配），频率70HZ，双驱动双振动，25KN激振力，外形尺寸1980x820x1100mm

车型	WYL-S600
工作重量（kg）	650
激振力（kN）	30
振幅（mm）	0.6
行走速度（km/h）	0-4
爬坡能力	
振动频率（Hz）	70
外形尺寸（mm）	1980 × 820 × 1100
钢轮尺寸（mm）	430*600x2
发动机型号	常柴/常发 178
发动机功率（HP）	8
静线载荷（N/cm）	54
驱动方式	双驱动液压转动

振动方式	机械振动
行走方式	双向液压
启动方式	手拉/电启动
水箱容积 (L)	20
液压油箱容积 (L)	

手扶式压路机特点:

1. 体积小，结构紧凑，转换场地方便，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。
2. 特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。
3. 可调节折叠式的操作把手，折叠后方便运输或收藏。
4. 钢轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上堆聚，使压实更平整。
5. 较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩压实。

温馨提示：产品图片，属性，标价等都是我们产品的实拍，要想更详细的了解产品还请来电或是旺旺咨询我们。保证你拍的物流是零失误，包您满意。

欢迎致电：18305472229（微信同号）QQ: 291575801