

宁波专业生产耐磨损四氟垫片，定制膨体四氟密封品牌

产品名称	宁波专业生产耐磨损四氟垫片，定制膨体四氟密封品牌
公司名称	宁波亚联密封制品有限公司
价格	3.00/件
规格参数	四氟垫片:耐高温 软四氟垫片:耐磨损 膨体四氟垫片:耐高压
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址）
联系电话	0574-87787400 15888130120

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

膨胀四氟垫片规格尺寸：1500 × 1500mm标准厚度：0.5-6mm其它尺寸板材或各种尺寸垫片可根据顾客要求

制作膨体四氟垫片性能参数：物理性能试验方法压缩率：%ASTM F36A—9945回弹率：%ASTM

F36A—99 10抗拉强度（MPA）ASTM 152—9510~11温度 -240~260比重（g/cm³）ASTM D

7920.8-1.0PH值（PH range）0-14密封泄漏率cm³/sGB/T9129—2003 < 1.0 × 10⁻³膨胀四氟垫片技术标准:可提供

任何标准和非标准的尺寸，包括ASME，DIN，JIS，GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状，

并可根据需要提供加筋条型膨体四氟垫片。国内相关标准：GB/T 9126-2008|管法兰用非金属平垫片

尺寸GB/T 17727-08|船用法兰用非金属垫片 尺寸HG/T

20627-2009|钢制管法兰用非金属平垫片 (Class系列) HG/T

20606-2009|钢制管法兰用非金属平垫片 (PN系列) JB/T 10688-2006|聚四氟乙烯垫片 技术条件