

# 青海油田300A发电电焊一体机

产品名称	青海油田300A发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

青海油田300A发电电焊一体机 在野外施工进行焊机，没有电源怎么办呢？那就找发电电焊机，大泽动力新焊接设备，不需要插电，就是利用、来代替电源。可以满足户外无电源施工带来方便。大泽动力出售的每台机器都是先由技术人员调试好，确保无任何问题，才包装好把货发出去，所以在在大泽.让用户买个放心的机器，关于售后服务，机器质保一年，终生维护，在有效期内机器出现任何问题，都会帮您解决掉，所以售后您不必要担心。大泽动力发电电焊两用机为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。

型号：TO300A

### 发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

### 发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980\*630\*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

连续作业时间长和大电流是电焊机损坏的两个主要原因。

发电电焊机在额定负载持续率下以额定电流焊接时，弧焊电源不会出它的允许温升，但是当输出电流改变时，负载持续率也就改变了，可是企业中的大批量流水作业，生产线上的发电电焊机长期承载运行，有些甚至于在额定状态或出额定负载持续率工作，使得弧焊电源的绝缘到了破坏，有关器件烧毁。发电电焊机的修理，报废应实行综合管理，以不断提高总的经济效益。对那些技术上不能连续使用或经济上不宜连续使用的焊机，应由销售较完善和较经济的焊机取代，这就需要以长远的观点研究和分析焊机在整个寿命周期内各项费用的关系，争取以低的寿命周期费用达到效果佳的目的。为此，需从二方面入手，一是确定电焊机的佳寿命。二是提高现有发电电焊机的销售质量。