

MPP顶管施工每米多少钱 葛氏鑫洋 鹤岗MPP顶管

产品名称	MPP顶管施工每米多少钱 葛氏鑫洋 鹤岗MPP顶管
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

MPP顶管

沟槽混凝土底板施工

施工前，对沟槽底板进行整平，放出沟槽中心线，按设计的高度和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板。混凝土标号为C15，采用商品混凝土，鹤岗MPP顶管，厚度10cm。浇筑时严格按照要求振捣，直到完全密实为止。浇筑后进行收光并做到及时养护，确保混凝土的强度。沟槽底板应3‰朝排水方向放坡，以便电缆沟的排水。

电缆排管铺设完工后，进行土方回填，直径200MPP顶管价格，以机械为主，人工配合。分层回填，每层厚度为15cm，并进行夯实。回填的高度与主体道路路面高程吻合。余土用自卸汽车运至余土弃置场。

MPP顶管

抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

110mm~中250mm，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的

工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效益和经济效益。

- (1)电缆与热力管道（沟）平行、交叉时，电缆应穿石棉水泥管保护，并应采取隔热措施。
- (2)直埋电缆敷设时，应事先埋设好电缆保护管，160MPP顶管价格，待电缆敷设时穿在里面，以保护电缆管免受损伤及方便更换和便于检查。
- (3)敷设在铁路、公路下的保护管深度不应小于1m，管的长度除应满足路面的宽度外，MPP顶管施工每米多少钱，还应在两端各伸出2m。
- (4)电缆与热力管道交叉时，敷设的保护管两端各伸出长度不应小于2m。
- (5)电缆保护管与其他管道(水、石油、煤气管)交叉时两端各伸出长度不应小于1m。
- (6)引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接，并不妨碍设备拆装和进出。
- (7)并列敷设的电缆管管口应排列整齐。
- (8)保护管敷设完毕应将两端管口堵严，防止进入影响电缆敷设。

MPP顶管施工每米多少钱-葛氏鑫洋-鹤岗MPP顶管由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。MPP顶管施工每米多少钱-葛氏鑫洋-鹤岗MPP顶管是山东葛氏鑫洋钢管有限公司（www.geshixinyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。同时本公司（www.jinggai8.com）还是从事城市市政球墨铸铁井盖，球墨铸铁雨水篦子厂家，球墨铸铁井盖盖板的厂家，欢迎来电咨询。