

mpp非开挖管价格 山东葛氏鑫洋 琼海mpp非开挖管

产品名称	mpp非开挖管价格 山东葛氏鑫洋 琼海mpp非开挖管
公司名称	山东葛氏鑫洋钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汇通国际金属物流园
联系电话	17860111168

产品详情

mpp非开挖管

MPP采用改性聚为主要原材料，mpp非开挖管厂家，是无须大量挖泥、挖土及路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，mpp非开挖管价格，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，琼海mpp非开挖管，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

mpp非开挖管

主要道路电力排管规划

1. 排管敷设方式适用于敷设电缆条数较多，且有机动车等重载的地段。如：市区道路、穿越公路、穿越绿化地带、穿越小型建筑物等。同路径电缆单排管敷设条数一般以8~24条为宜。钢筋混凝土浇制的排管衬管禁止使用石棉管；
2. 电缆排管孔径为150、175mm，孔径150mm排管适应电缆外径120mm及以下时使用，孔径175mm排管适应电缆外径145mm及以下时使用。单排管大孔数排列有2×10孔、3×8孔2种。电缆排管孔位应优先满足220kV电缆线路的需要，同时在排管设计时，应安排通信专用孔。
3. 城市地下电缆线路路径应与城市其它地下管线统一规划，变电站出口进出线的通道，应按终规模一次实施。

- (1)电缆与热力管道（沟）平行、交叉时，电缆应穿石棉水泥管保护，并应采取隔热措施。
- (2)直埋电缆敷设时，应事先埋设好电缆保护管，待电缆敷设时穿在里面，mpp非开挖管批发报价，以保护电缆管免受损伤及方便更换和便于检查。
- (3)敷设在铁路、公路下的保护管深度不应小于1m，管的长度除应满足路面的宽度外，还应在两端各伸出2m。
- (4)电缆与热力管道交叉时，敷设的保护管两端各伸出长度不应小于2m。
- (5)电缆保护管与其他管道(水、石油、煤气管)交叉时两端各伸出长度不应小于1m。
- (6)引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接，并不妨碍设备拆装和进出。
- (7)并列敷设的电缆管管口应排列整齐。
- (8)保护管敷设完毕应将两端管口堵严，防止进入影响电缆敷设。

mpp非开挖管价格-山东葛氏鑫洋-琼海mpp非开挖管由山东葛氏鑫洋钢管有限公司提供。mpp非开挖管价格-山东葛氏鑫洋-琼海mpp非开挖管是山东葛氏鑫洋钢管有限公司（www.geshixinyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：葛经理。同时本公司（www.jingguan8.cn）还是从事玻璃钢浇铸管厂家，玻璃钢烟筒管价格，卧式玻璃钢储存罐的厂家，欢迎来电咨询。