

6380*18.5YDB隔爆 YDB隔爆 强龙传动设备

产品名称	6380*18.5YDB隔爆 YDB隔爆 强龙传动设备
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

产品详情

山东强龙传动设备有限公司地处山东省淄博市博山，是以生产电动滚筒、减速机为主的专业厂家。具有一批专业工程技术团队。拥有先进铸、锻、焊、热处理、化学分析型式实验等设备，并引进数控磨齿机、数控镗铣床、蜗杆磨床、碳氮共渗炉等一批精尖生产设备和检测设备。电动滚筒是一种将电动机、减速机系统、滚筒体组合的新型驱动装置，广泛应用于电子、矿山、冶金、化工、水泥、码头、轻工、物流等行业的自动流水线或物料输送设备上。具有结构紧凑，占用空间面积小、使用维护方便、操作安全、性能可靠、密封性好、安装维修简便等特点，适用于粉尘浓度大，潮湿泥泞等环境恶劣场所。环境温度在-10 ~ +40 ，海拔高度不超过1000米。一般不适用于输送高温物料，常规应水平安装。

本公司参照机械部JB/T7330-2008标准设计生产的电动滚筒可有定轴齿轮、摆线针轮、行星齿轮三种传动方式，63140*15YDB隔爆，安装形式有电机内置（内装）、点击外置（外装）以及用于移动式输送机上的移动式三种。共有YD(TDY75)、DY1、JYD、JB、JA(TJ)、JX、WD、WB、WX、YTH、YDW(WD)、YZW、YZWII、YZWBII等10余种系列产品，TDB、YZB型隔爆电动滚筒产品执行JB/T7300-2008《电动滚筒》标准。

YDB隔爆YDB隔爆

安装电动滚筒的步骤

（一）固定支座安装：电动滚筒应当可靠接地；引出线从接线盒出来应用金属软管或其他方式保护，软管在机架上要固定；允许在水平位置为基础倾斜小于5°的范围内安装；如果倾斜超5°时，6380*15YDB隔爆，应特殊处理内部的结构。对于功率大于18.5KW的电动滚筒如果需要吊装，6380*18.5YDB隔爆，支座的材料应选用钢件。

（二）无支座电动滚筒的安装：滚筒体的轴心应与带式输送机的中心垂直，支承轴头的方扁应与机架上安装板的长槽配合，其间隙应在0.2mm—0.3mm之间，不宜过大；有些型号可不配接线盒，因此电源引出

线从弯头出来后应加软管保护；电动滚筒应当可靠接地。

(三) 带逆止器的电动滚筒的安装：只允许向zhi定的方向运转。

电动滚筒是一种将电机和减速器共同置于滚筒体内部的新型驱动装置。它主要应用于固定式和移动式带式输送机、替代传统的电动机，减速器在驱动滚筒之外的分离式驱动装置。近年来，根据带式输送机的某些特殊场合需要，YDB隔爆，又出现了介于分离式驱动和电动滚筒驱动形式之间的减速装置在滚筒体内部、电动机在滚筒体外面的外装式电动滚筒。分离式驱动装置相比，电动滚筒具有结构紧凑、传动效率高、噪声低、使用寿命长，运转平稳、工作可靠、密封性好、占据空间小、安装方便等诸多优点，并且适合在各种恶劣环境条件下工作。包括潮湿、泥泞、粉尘多的工作环境。

6380*18.5YDB隔爆-YDB隔爆-强龙传动设备由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（www.sdqianglong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！