

德国AKO OV手动管夹阀

产品名称	德国AKO OV手动管夹阀
公司名称	武汉艾美森科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:德国AKO 压力环境:2-5 bar 工作温度:-40 ~120
公司地址	武汉市江岸区江大路39号大江园南苑一期3栋3单元4层2室
联系电话	027-82601557 13329781647

产品详情

OV手动管夹阀的功能：

德国AKO OV手动管夹阀（手轮控制）的公称通径为DN15-DN250mm，其连接法兰采用DIN EN 1092 PN10标准。OV手动管夹阀由内衬套、阀体与手轮驱动机构组成，内衬套直接与驱动机构相连，由手轮实现管夹阀的开关。

OV手动管夹阀的材质：

OV手动管夹阀的阀体为铝合金，表面做RAL2008粉末喷涂处理，具有抗腐蚀与磨损的特性，而且内部介质仅与橡胶内衬套接触。橡胶内衬套的材质有天然橡胶、氯丁橡胶、丁晴橡胶与三元乙丙橡胶可供选择，确保OV手动管夹阀可以适应各种各样的工况。

OV手动管夹阀的适用范围：

农业、造纸工业、纺织工业、木材加工业、烟草工业、钢铁行业、采矿行业、资源回收行业、污水处理行业和化工行业。

OV手动管夹阀的特性：

内部介质完全流动通畅 无压力损失 + 无阻塞；

高性价比；

双边对夹关闭 内衬套使用寿命长；

可实现理想的控制与开关功能。

OV手动管夹阀的工作压力：

DN15-DN100：5 bar

DN125-DN200：3 bar

DN150：2 bar

OV手动管夹阀的技术参数：

武汉艾美森科技有限公司是德国AKO夹管阀授权代理,主营AKO管夹阀,气动夹管阀,气动管夹阀,管囊阀,管夹阀,夹管阀,挤压阀,胶胆阀及配套各种材质的橡胶内衬套,现货充足.电话:13607267627, 邮箱:13607267627@163.com, 欢迎广大用户朋友来电来函咨询!