

洗蒜污水处理回用设备

产品名称	洗蒜污水处理回用设备
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	268000.00/套
规格参数	品牌:美亚 电话:18663629262 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区)
联系电话	18663629262

产品详情

适用范围：

- 1、宾馆、饭店、疗养院、医院；
- 2、住宅小区、村庄、集镇；
- 3、车站、飞机场、海港码头、船舶；
- 4、工厂、矿山、旅游景点、风景区；
- 5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

产品特点：

- 1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

大蒜切片厂污水处理设备公司

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的使用性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

- 3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需

三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

4、该地理式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

使用方法：

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；

2、采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；

3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以；

七、不同条件下设备处理水量（m³/h）

进水BOD(mg/L)

200

300

400

500

600

700

出水BOD（mg/L）

20

30

60

MY—1

处理水量

2

1.5

1

0.8

1.3

0.9

MY—2

3

2.5

2.4

1.8

MY—5

6

5

4

5.5

4.5

3.5

4.8

3.6

MY—10

12

10

8

11

9

7

9.5

安装基础、使用、维护：

1、基础:MY系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m²，也同时要求水平、平整。

如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必需准确，并连接好管道。

在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无渗漏则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

设备构造：

设备所有的管道采用PVC管或不锈钢管，管道间连接用PVC粘结剂或不锈钢焊接。

填料采用悬浮型生物填料作生物载体，生物量大、易挂膜、不结球、比堵塞。

主要参数：

项目/型号

MY-1

MY-

处理量m/h

7.5

15

40

50

设备件数

污泥吸附及初沉池池

14

18

27

36

82

100

接触氧化池 (m)

5.0

14.5

24

44

63

83

130

170

二沉池表面负荷 (m/mh)

1.2

1.6

消毒池 (m)

0.6

2.8

25

风 型号

HC-25IS

HC-30IS

HC-50C

HC-50IS

HC-60IS

HC-80S

HC-100S

HC1-100S

机 功率kw)

0.4

0.75

2.2

3.7

5.5 × 2

台数

水 型号

AS10-2CB

AS16-CB

AS30- 2CB

泵 功率kw

1.0

2.9

*大件重 (t)

10.5

设备总重 (t)

6.5

17

21

29

38

42

占地面积 (m)

65

75

115

155

185

注：以上参数及设备尺寸仅供参考，设计时请以我公司实际参数及图纸尺寸为准！