

# 高频淬火硬度,轮齿硬度淬火设备.

产品名称	高频淬火硬度,轮齿硬度淬火设备.
公司名称	张家港市金鹿电子设备有限公司
价格	58000.00/套
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	塘桥镇鹿苑巨桥村
联系电话	0512-58352612 18713622781

## 产品详情

样品或现货  
是否进口  
外形  
品牌  
重量  
齿宽  
齿面硬度  
轮齿位置  
输入转速

现货  
否  
长方体  
金鹿  
300 ( kg )  
1 ( mm )  
硬齿面  
内齿轮  
1 ( rpm )

是否标准件  
材质  
适用范围  
型号  
齿高  
模数  
齿线形状  
传递功率

非标准件  
电子元件  
金属加热  
100AB  
1 ( mm )  
1 ( mm )  
直齿轮  
1 ( kw )

gp-100ab(100kw)采用最新mos、igbt变频控制技术，高效节能，输出功率大。

具备恒定电流和恒定功率控制功能，极大地优化金属的加热过程，实现高效快速的加热，产品的优越性能得到充分发挥。

具有加热-保温-冷却三段时间设定功能，加热保温功率单独调节，可获得所需的加热保温过程。适应批量化、重复性的加热场所。

多达十种包括过流、过压、欠水、缺相等在内的故障状态保护和显示，提供更高的可靠性和耐用性。

安全可靠，设备无万伏高压，操作安全。

百分之百的满负载设计，可连续24小时不间断工作。可配接红外测温，实现温度的自动控制，提高加

热质量，简化工人操作。

技术参数

型号type	gp-100ab
工作电源woek power	三相380v 50hz
工作电压范围the range of operating voltage	340v-430v
输出功率output power	100kw
振荡频率fluctuating frequency	30-80khz
输出电流output currect	400-4000a
时间设置（自动时）timing	1-99s
冷却水量the flow rate of cooling water	0.08-0.16mpa 10l/min
水温保护点water temperature protection point	40
重量 weight	主110kg? 分70kg
外形尺寸size	主：850*470*710 分：670*400*560