

# 灰色单组份聚氨酯密封胶

产品名称	灰色单组份聚氨酯密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶是一种无溶剂单组分室温固化密封胶。该密封胶呈膏状，可挤出或涂抹施工。有抗性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等有粘附性。密封胶是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。与单组份聚氨酯密封胶相对应的就是双组份聚氨酯密封胶，双组份聚氨酯密封胶呈胶状，很稠，施工时需要使用刮板，很费劲，比较复杂。刷完涂料后需要进行表面处理，拉毛或者扬砂来增加摩擦性，易于贴砖。

遇水膨胀止水胶的分类主要是按照膨胀率来划分的，一种是膨胀率为220的，一种膨胀率为400；以前也有按体积来划分的，不过现在我公司生产的遇水膨胀止水胶体积已经基本统一为600毫升/支了。

单组份聚氨酯密封胶厂家@单组份聚氨酯密封胶厂家批发使用方法

- 1、清洁涂敷面，除去脏物；
- 2、按照涂敷的宽度切掉胶管的前端，捅破防潮膜；
- 3、连续不断地涂敷遇水膨胀止水胶；
- 4、涂敷后到硬化为止、避免与水接触。

单组份聚氨酯密封胶厂家@单组份聚氨酯密封胶厂家批发单组份聚氨酯密封胶施工时注意事项：

### 一. 接缝清洁处理

1. 装配式建筑待接缝处，都会有浮尘、水泥浮浆等异物，这些异物不利于密封胶与墙体粘结，需要清除，一般先用砂轮机或铲刀刷去除不利于粘结的物质；
2. 然后用毛刷或者压缩空气清洁接缝基面上由于打磨而残留的灰尘、杂质等；

3. 处理过的基材表面，应干净，干燥，清洁，密实，质地均一。

## 二. 背衬材料的选用

1. 使用柔软闭孔的圆形或扁平的聚乙烯条作为背衬材料，控制密封胶的施胶厚度，通常情况下，背衬材料宽度应大于接缝宽度在25%以上；

2. 建议密封胶宽度：厚度在2：1到1：1之间，且厚度不宜小于10mm (密封胶越厚防水密封效果越好，使用越长，但密封胶厚度超过宽度时，不利于胶体弹性变形)。当接缝宽度小于10mm时，建议将缝隙切割至10mm以上，当宽度超过30mm时，建议密封胶施胶厚度为15mm。

不同的种类的聚氨酯胶体使用范围有着很大的不同，用户在选择产品时一定要根据自己的实际需要进行选择。如果您还是不太清楚哪种密封胶适合您，您可以致电由经理，凭借多施工经验，一定会为您解惑答疑。