珠海地坪漆环氧自流平地面环氧地坪施工

产品名称	珠海地坪漆环氧自流平地面环氧地坪施工
公司名称	珠海市旭升化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诚前 产地:广东珠海
公司地址	珠海市拱北前河路140号宝泰花园2栋1单元102房
联系电话	13719351543

产品详情

珠海旭升化工有限公司拥有负责的管理和科研人员，形成了一支由化学化工材料高分子等专业技术人员组成的科研队伍。拥有先进的分析测试仪器，为公司产品质量的提高和新品的开发提供了有力的支持和保证 公司坚持以质量求生存，以科技求发展。并与多家高等院校建立长期有效的技术协作关系，凭借其雄厚的技术力量及化工优势，不断开发和生产各类工业重防腐漆、氟碳漆、环氧漆、钢结构漆、船舶专用漆、防盗门漆、聚氯乙烯含氟莹丹防腐涂料、真铜系列、桥梁漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、地坪漆、纳米涂料、建筑涂料等，产品多达100多种。

产品名称：环氧树脂平涂型地坪

环氧薄涂地坪范围：

适用于电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。

环氧树脂薄涂地坪特点：

1、防尘、防潮、耐磨；

2、便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；

3、附着力强、柔韧性好、耐一定冲击力；

技术参数：

项目

指标

干燥时间，H

表干（H）

≤4

实干（H）

≤24

附着力，级

≤1

铅笔硬度

≥2H

耐冲击性，Kg · cm

50通过

柔韧性

1mm通过

耐磨性（750g/500r，失重，g)

≤0.04

耐水性

48小时无变化

耐10%硫酸

56天无变化

耐10%氢氧化钠

耐汽油，120#

耐润滑油

环氧薄涂地坪工艺流程：

工艺流程一：

1、表面处理：依表面状况做好打磨、修补、除尘工作。

2、高渗透底漆封底：用高渗透底漆封底涂一道，以强化基材表层和增强涂层间附着力根据基材密实程度和吸油量不同，应涂足够。

3、环氧面漆二道：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。

工艺流程二：

3、环氧腻子二道：用环氧腻子施工二道，打磨平整、清扫、吸尘。

4、环氧面漆二道：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。

环氧树脂薄涂地坪使用年限：

厚度0.3-1mm.一般为3-5年。

旭升咨迅：

旭升地坪漆厂家从事地坪漆行业已有10多年余，说实话：做地坪漆这么多年，价格是没有绝对的，地坪漆的价格需要根据【地面实际地坪情况】和【客户具体要求】来确定地坪漆方案，不同的施工工艺的方案价格也不一样，具体可咨询我们，我们可以免费勘察现场，设计方案，为您量身定制一款经济、实惠、合理、耐用的厂房地坪交付于您！

行业动态：

挑选地坪漆方法一 ：

1、地坪漆厂商：正规，有知名度的。这样比较有公信力；

2、地坪漆材料：原材料是哪里的，最好是进口的；

3、地坪漆生产过程：一个颜色一个配方，研磨细度达到um≤30为佳，质感细腻，漆膜饱满，

4、地坪漆检验标准：出厂产品经过严格审核检验。

5、地坪漆样板案例：通过对样板工程的考察，更多了解地坪漆质量。

旭升文化：

珠海市旭升化工有限公司是一家专业生产施工环氧地坪漆、环氧薄涂、环氧砂浆地坪、环氧自流平、防静电地坪漆、复古地坪、防腐地坪、金刚砂耐磨地坪、PVC地坪、水泥密封固化剂工程等。并承接环氧地坪漆施工，停车场地坪工程,仓库地坪工程，厂房地坪工程，医院地坪工程，商城地坪工程，室内地坪工程，户外地坪工程、旧地面翻新等各种地坪工程服务供应商。

旭升诚前地坪漆公司坐落于中国制造业名城广东省珠海市，总部工厂位于珠海。公司是一家集地坪漆研发设计、生产销售、工程施工为一体的工业地坪最具实力品牌公司。