

锦松环境设备 新风换气机加工 莱芜新风换气机

产品名称	锦松环境设备 新风换气机加工 莱芜新风换气机
公司名称	山东锦松环境设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道中断
联系电话	18678383399

产品详情

新风换气机产品特点：

通过室内双向换气，进排风等量置换抑制了室温变化，从而保证清新空气源源不断。

使用全热交换热回收器，可吸热和放热，热回收率 70%
，空调能量在排风转到新风中回收，新风换气机厂家，实现高效节能。

空气过滤网可有效阻止灰尘进入，保持室内空气清洁，延长热回收器的使用寿命。由于过滤网采用了先进的冷触媒技术，可有效地抑制和杀灭病菌。

芯体可以由一边更换，只要在某一边开启一个检修门便可。

由于气流通道的改进，运行时噪音水平只有 38-64dB (A) GRQHD 系列产品结构设计紧凑合理，适宜走道吊顶或天花板内安装，新风换气机加工，也可装置安装。热回收器采用先进科技，用特殊材质化学处理加工而成，具有阻燃性，新风换气机，对温度、湿度、冷热能量回收起到理想的效果，使用效果超过同类进口产品。

新风换气机实施方案：

实施方案是：依靠机械送风、引风，强迫在系统内形成新风流动场。即用中惠XQ-6A型机将室

外新风送入室内，用中惠XQ-6B型机或中惠XL-系列多孔对流机将室内混浊空气排出室外。该产品系统是一种时刻保持室内空气洁净清新的新型环保电器。这种独立的室内空气置换、净化循环系统，在排除室内污染空气的同时，输入100%自然新鲜空气，并将输入室内的新风先经过滤、杀菌、加热、增氧等多项处理后再送入室内。

新风换气机基本结构：

1、控制系统

新风换气机选用可靠的电器组件，莱芜新风换气机，以安全可靠长寿名运行实现不同风量的控制。

根据不同的使用环境选配不同的控制方式。

可实现自动、定时、预置。

2、降噪系统

新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料，钣金件结合处有长效密封材料，可有效的降低整机的噪音。

3、外壳

新风换气机外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不同材质，亦可根据用户实际需求选择不同材质加工。

锦松环境设备(图)-新风换气机加工-莱芜新风换气机由山东锦松环境设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东锦松环境设备有限公司（www.sdjinsong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.fengji188.com）还是从事SWF混流风机，SWF混流风机价格，SWF混流风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。