

湖南长沙不锈钢风淋室厂家 单人双吹风淋门报价

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 湖南长沙不锈钢风淋室厂家 单人双吹风淋门报价 |
| 公司名称 | 长沙天之净净化设备有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天之净 型号:JHCP570731 产地:湖南 |
| 公司地址 | 长沙高新开发区枫林三路608号罗马商业广场B区 五层5024号铺面501房（集群注册） |
| 联系电话 | 15581621516 |

产品详情

湖南长沙不锈钢风淋室厂家 单人双吹风淋门报价

在现代食品等生产工艺流程中。对于生产环境的洁净度要求比较高，由于食制品的生产环境潮湿，因此选择相应的菌剂，杀灭环境内空气中和附这在人体，设备、容器、建筑物上的。除了臭氧发生器不锈钢设备外，办理QS还需要不锈钢风淋室等净化设备。目前很多食品厂已经装有洁净室。由于食品的生产的环境相对潮湿，所以需要不锈钢风淋室，生锈。不锈钢风淋室是人进入洁净室所通过的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题，减少由于人货进出带来的大量尘埃粒子由洁净室的入口处安装功能的气闸室，可以减少空气污染微粒的数量。随着生产生活水平的不断，科技的不断进步，人们对生存环境及各行业的产品质量要求越来越高，不锈钢风淋室被应用在各个行业中，如建筑，食品，卫生研究，药品等行业领域。

长沙天之净拥有多年生产风淋室的经验，生产净化设备遵循“求实、求真、”的经营原则，坚持客户至上的经营理念在整个净化行业树立了良好的企业形象，以合理的，令客户满意的质量以及良好的服务了客户的青睐。

不锈钢风淋室主板软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99秒可调,可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间;模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案;自动化控制，风淋室系统采用PLC化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后感应到人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室;、高密封，采用电子元器件，运行性能稳定，减噪装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

当门处于闭锁状态时，严禁行开门，以免造成磁力锁的损坏。使用仔细阅读，理解运行时每个状态的变化。在风淋室的入口和出口门外均有“应急按钮”。“应急按钮”只能在紧急情况下使用,用来解除门的闭锁。正常使用状态下，严禁直接手动移门。只有在紧急状态(如火灾等情况)下或者在需要维修调试时

, 可以通过按下“ 应急按钮 ”的方式直接用手拨开移门、出入(可反向经过风淋室)。一般吹淋时间以15~30秒为宜(严禁在吹淋状态下调节吹淋时间)。