# 300T/H一体化净水设备 厂家供应 攀枝花一体化净水设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 300T/H一体化净水设备 厂家供应<br>攀枝花一体化净水设备 |
| 公司名称 | 四川竹根水处理设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 四川省乐山市五通桥牛华镇 |
| 联系电话 | 18738402445 |

# 产品详情

**一体化净水设备性能**

精滤降浊度：在过滤的过程中，主要是截留和吸附作用。设备采用的是不同矿料由大至小组成多层复合反滤层，大幅度增强了截留过滤效果，同时过滤介质表面形成一层薄薄的生物膜，可进一步吸附水中的有机物和无机物。过滤介质zui小颗粒直径为0.15毫米，截污能力极强，出水水质十分优异。

除氮磷功能：水体中氮和磷的增多使得藻类等生物获得丰富的营养而大量繁殖，300T/H一体化净水设备，形成水体的富营养化。通过气水混合，水体产生泡沫，泡沫是有氮、磷和油脂类等有机物组成。水处理设备中当夹杂着泡沫的原水来到过滤层上时，泡沫浮在水面上，不能通过滤层，当泡沫积多时通过管道溢走，碳钢一体化净水设备，或者当反冲洗时，泡沫随着一块被冲走。由此不断循环处理，逐步去除水中的氮、磷等造成水体富营养化元素。

**一体化污水处理设备全自动化运行**

全自动运行，实现无人职守运行系统设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换，在非常运行状态下，攀枝花一体化净水设备，对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。纯净水设备自我保护功能高压泵入口处装设低压压力开关，当泵入口压力低于0.05时，压力控制器动作，使设备停止工作，保证高压泵的安全。每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关，当出口压力高于2.0Mpa时，压力控制器动作，使设备停止工作，保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。纯净水设备实时各种运行参数，一目了然反渗透总进水管设置一套在线电导率仪，检测原水水质;反渗透装置上设置一台淡水流量计和一台浓水流量计，根据两个流量值观察反渗透的运行状况，调节系统回收率。

一体化净水设备工作原理：一体化净水处理设备全程运用物理方法，即多层过滤（渗井精滤）、斜板沉

淀、曝气溶氧、自动反冲洗、可有效去除水中悬浮物、有机物、重金属离子等物质，运行中不会产生或添加任何新的物质，更不会改变水体的性状，因而是***安全的方式。系统运行中，曝气水箱的原水从其中的内桶上升，在顶端溢流到360度辐射水槽中，在水槽中分流分三部分跌落，在空气中充分曝气，将水中的氮气、二氧化碳等含氮有害气体从中溢出，同时将空气中的氧溶解到水中。

全自动运行，实现无人职守运行系统设备自动运行、自动保护、自动在线监测。同时系统可实现手动和自动的切换，在非常运行状态下，对设备、水泵、控制阀等可以进行手动操作。纯净水设备自我保护功能高压泵入口处装设低压压力开关，当泵入口压力低于0.05时，压力控制器动作，使设备停止工作，保证高压泵的安全。每组高压泵出口处装设慢开电动阀、高压压力开关，当出口压力高于2.0Mpa时，压力控制器动作，使设备停止工作，150T/H一体化净水设备，保证高压泵、膜组件及膜壳的安全。纯净水设备实时各种运行参数，一目了然反渗透总进水管设置一套在线电导率仪，检测原水水质;反渗透装置上设置一台淡水流量计和一台浓水流量计，根据两个流量值观察反渗透的运行状况，调节系统回收率。

300T/H一体化净水设备-厂家供应-攀枝花一体化净水设备由四川竹根水处理设备有限公司提供。“ 一体化净水设备,污水处理设备,给排水设备,净水材料 ”就选四川竹根水处理设备有限公司（www.sczgscll.com），公司位于：四川省乐山市五通桥牛华镇，多年来，竹根水处理坚持为客户提供好的服务，联系人：袁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。竹根水处理期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ythjssb.com）还是从事一体化净水设备，全自动一体化净水设备，水厂一体化净水设备的厂家，欢迎来电咨询。