

油布 上海安达篷布厂

产品名称	油布 上海安达篷布厂
公司名称	上海安达篷布厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室
联系电话	13916007903 13916007903

产品详情

防水布圈密度如何控制

防水布圈清洗后放通风阴凉处自然晾干，不要放烈日下爆晒或放高温的地方烘烤，以防退胶或脱胶加速老化非专业的劳动胶鞋，不要和酸碱盐等化学物质接触。适用于运输业遮盖防水布的锁眼，该眼圈解决了普通防水布的抗拉力差，等闲锈蚀脱落，生产及组装繁琐等标题题目。防水布圈是一种五金制品，是圆形（多数是）的金属圈，防水油布，材质有：铝，油布，铁，铜．．．，多数都不是本来金属颜色。

防水布圈密度：防水布圈织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，油布，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

防水布圈帆布纱支：纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。

防水布应该如何更好的保存

首先，就是要做好防水布的折叠与打包，具体方法如下：

1首先将防水布正面向上平整铺开，记得留出两根端绳(D型为角绳)，然后将长度方向的两侧边折向防水布纵向中线。

2然后将已折好的两侧均匀的分成三份，向着纵向中线连续折两次。

3将防水布宽度方向的两侧边各折向防水布横向中线，之后各自连续向中间对折两次(D型为三次)后，用

力踏实。

4?将其用预留绳打捆，两面捆十字，一定要勒紧捆牢，同时绳头要塞好，不能出现松动和绳扣脱落，也不得拖拉捆好的防水布。

5 折叠好用，应该完整清楚地露出防水布上的小路徽及防水布编号，以便下次的使用。其实防水布折叠的目的是便于防水布的搬运、安全、抄号、装车、清点、堆放及保管。

之后，就是要注意防水布的存放地点，防水布的最佳存放地点是室内，切勿将其暴露于室外，另外要保存空间流通，远离热源。

防水布选择，因人而异！

在户外一顶可心的防水布可以让您有个甜美的好梦。但是很多人选择防水布却颇费考虑，除了预算以外，露营的方式，耐磨油布，活动的环境，甚至防水布的布料材质、内部空间的大小，都是需要考虑的，虽说市面上的防水布数以百计，却很难有一种防水布是可以百分之百适合您的所有需求！因此聪明的办法是先决定哪些因素对您是比较重要的，然后缩小选择范围挑出适合你的防水布。

油布-上海安达篷布厂(查看)由上海安达篷布厂提供。行路致远，砥砺前行。上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为布料包装制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!