

双篦雨水篦 雨水篦 马鞍山永固建材

产品名称	双篦雨水篦 雨水篦 马鞍山永固建材
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

以下是防沉降雨水篦的技术要求：

- 1.适用球墨铸铁平入式雨水收集口弹性自锁篦井框盖：格栅-600*400. 支座-750*500*80净开口600*350*700mm；
- 2.所使用的原材料应为球墨铸铁，单篦雨水篦，自锁性能达到防盗、防跳动、防震动、防位移及支座撞击发出的响声，其抗拉强度应大于500-1100N/mm、延伸率为2-15%、除此之外还应符合QT500-7/欧标GG G40-50的规定；
- 3.承压能力应 250 kN；
- 4.井盖与支座间的缝宽a:4mm a 10mm；
- 5.井支座支承面的宽度应 20mm；
- 6.井盖的嵌入深度应不小于40mm；
- 7.井盖表面应有凸起高度应不小于3mm；
- 8.井盖与支座表面应铸造平整、光滑。不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷。不得补焊；
- 9.井盖与支座装配结构尺寸应符合GB/T 6414-1999的要求。其公差等级应不低于GB/T 6414-1999 CT10的规定并保证井盖与支座互换性；
- 10.井盖接触面与支座支承面应进行机加工，保证井盖与支座接触平稳，预制的钢纤维砼基座强度应不小于C40；

11. 井盖上应根据采购人要求清晰标明字样、图形；
12. 除上述各项指标外还应达到《铸铁检查井盖》；（CJ/T3012-1993）规定的其他要求；
13. 另外应达到排水性能好、防滑性能好、破损维修安装方便要求。

水沟盖板的技术准备如下：

- 1.熟悉安装的机械设备图纸、安装专业施工图、安装技术文件、设备安装说明书、零部件装配公差配合技术要求和有关的国家标准、施工及验收规范等。
- 2.学习有关规范和安全技术文件。
- 3.调查设备及材料的供应情况，了解施工现场的条件及施工技术的复杂程度。
- 4.了解人力、机具的部署情况等，雨水篦，根据所掌握的确切资料，编制施工组织设计和施工方案。

复合雨水篦子可广泛应用于城市道路、小区给排水、电力、通讯、煤气、自来水、热力、园林等检查井盖和雨水口箅子及城市绿化的护树板、护拦等。产品规格齐全:有特重型、重型和轻型，还可按用户要求生产其它各种规格。

复合雨水篦子有平箅式、立式和联合式等。雨水口有缘石平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。立式雨水口有立孔式和立箅式，双篦雨水篦，道路雨水篦子，适用于有缘石的道路。其中立孔式适于箅隙容易被杂物堵塞的地方。联合式雨水口是平箅与立式的综合形式，适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。

双篦雨水篦-雨水篦-马鞍山永固建材(查看)由马鞍山市永固建材有限公司提供。“新型墙体砖、烟道、排水管、道路砖”就选马鞍山市永固建材有限公司（www.ygjiancai.com），公司位于：安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组，多年来，马鞍山永固建材坚持为客户提供好的服务，联系人：王启林。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山永固建材期待成为您的长期合作伙伴！