

# 雨水沟盖板 马鞍山永固建材 宣城水沟盖板

产品名称	雨水沟盖板 马鞍山永固建材 宣城水沟盖板
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

## 产品详情

以下是安装辅水沟盖板前的准备：

- 1、安装水沟盖板前，项目部必须组织施工队进行认真学习，待施工技术措施贯彻落实后，方可入井进行施工安装。
- 2、技术主管组织有关人员进行图纸会审，复核设计图及工程数量，根据设计资料认真做好导线复测工作。根据现场测量结果排好盖板。
- 3、水沟盖板入井前必须做好检查工作，不锈钢水沟盖板，所有水沟盖板符合标准要求后，方可进行使用。
- 4、安装水沟盖板前，施工队必须准备好工、器具，保证井下正常施工。

以下是水沟盖板的设备安装：

(1)清理干净排水沟内部的杂物及积水，用水泥砂浆对既有水池内表面进行找平，以保证不锈钢板与池底混凝土面的紧密贴合，找平层的平整度要求控制在8mm范围内;检查水池底部的混凝土表面的平整度;对底板混凝土面进行详细测量，为底板不锈钢水槽边缘的尺寸切割调整提供依据。

(2)将水槽与预埋件连接好，焊接，焊接要满足规范要求，不锈钢水槽左右两边用不锈钢角钢穿眼，与工字钢采用M12螺栓固定在工字钢上，中间夹不锈钢。间距为4000。

(3)为了防止因上部焊接及施工过程中对固定不锈钢水槽的影响，雨水沟盖板，不锈钢水槽可以从水池顶面开始焊接，然后施工侧面，最后施工底面，采用平行流水进行作业。

(4)对既有进出水管、溢流管、透气管、自控预留管(自动液位控制)等水池配管和连接法兰全部更换为不锈钢材质，宣城水沟盖板，施工时间与该处的不锈钢水槽同步施工，各管件与内衬钢板在内部满焊。

雨水篦雨水口间距和连接管长度等的规定如下：

根据各地设计、管理的经验和建议，确定雨水口间距、连接管横向雨水口串联的个数和雨水口连接管的长度。

为保证路面雨水宣泄通畅，又便于维护，排水沟盖板，雨水口只宜横向串联，不应横、纵向一起串联。对于低洼和易积水地段，雨水径流面积大，径流量较一般为多，如有植物落叶，容易造成雨水口的堵塞。为提高收水速度，需根据实际情况适当增加雨水口，或采用带侧边进水的联合式雨水口和道路横沟。

雨水沟盖板-马鞍山永固建材-宣城水沟盖板由马鞍山市永固建材有限公司提供。马鞍山市永固建材有限公司（[www.ygjiancai.com](http://www.ygjiancai.com)）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，马鞍山永固建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王启林。