

马鞍山雨水篦 马鞍山永固建材 公路雨水篦

产品名称	马鞍山雨水篦 马鞍山永固建材 公路雨水篦
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

混凝土排水沟盖板应用在很多地方，是不可缺少的水泥制品，备受广大群众的喜爱。混凝土排水沟盖板外形美观，雨水篦管道，线条简洁，适应现代社会化，排水沟盖板具有防盗，安全，敞开便利，排水量大，公路雨水篦，抗冲击等特点，广泛用于小区，校区，雨水篦价格，体育场等不同场所。

混凝土排水沟盖板采用预制盖板，运送进场后定点堆放。在排水沟沟身混凝土施工后，水沟盖板安装前，测量班对已施工段水沟盖板安装基底进行检查，对不合格部位进行修凿或砂浆找平，确保排水沟盖板安装基座平整，马鞍山雨水篦，标高符合设计要求。

水沟盖板的技术准备如下：

- 1.熟悉安装的机械设备图纸、安装专业施工图、安装技术文件、设备安装说明书、零部件装配公差配合技术要求和有关的国家标准、施工及验收规范等。
- 2.学习有关规范和安全技术文件。
- 3.调查设备及材料的供应情况，了解施工现场的条件及施工技术的复杂程度。
- 4.了解人力、机具的部署情况等，根据所掌握的确切资料，编制施工组织设计和施工方案。

雨水篦是由扁钢及扭绞方钢或扁钢和扁钢焊接而成。雨水篦具有外形美观、至佳排水、高强度、规格多及成本低等优点，所以通常采用钢格板雨水篦子，有以下作用。

- 1、雨水口连接管至小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%，长度小于或等于25m，覆土厚度大于或等于0.7m。必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个，并应加大出口连接管管径。雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。
- 2、平篦式雨水口的篦面应低于附近路面3~5cm，并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区，可根据需要设沉泥槽。
- 3、平面交叉口应按竖向设计布置雨水口，并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
- 4、雨水篦有平篦式、立式和联合式等。平篦式雨水口有有缘平篦式和地面平篦式。缘石平篦式雨水口适用于有缘石的道路。地面平篦式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。立式雨水口有立孔式和立篦式，适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于篦隙容易被杂物堵塞的地方。联合式雨水口是平篦与立式的综合形式，适用于路面较宽的地方。

马鞍山雨水篦-马鞍山永固建材-公路雨水篦由马鞍山市永固建材有限公司提供。“新型墙体砖、烟道、排水管、道路砖”就选马鞍山市永固建材有限公司（www.ygjiancai.com），公司位于：安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组，多年来，马鞍山永固建材坚持为客户提供好的服务，联系人：王启林。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山永固建材期待成为您的长期合作伙伴！