

复膜膨润土防水毯 唐能 复膜膨润土防水毯公司

产品名称	复膜膨润土防水毯 唐能 复膜膨润土防水毯公司
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

膨润土防水毯施工要求

(1) 施工前先将墙面处理干净，复膜膨润土防水毯施工，如有大于20cm的裂缝，缺口或蜂窝、麻面等，须用水泥砂浆修平，大于20cm的凸出物应剔除。

(2) 建议采用由下往上的顺序铺贴外墙面防水垫。防水毯可用2mm长钢钉固定，钉距为30cm；防水垫应以品字形分布，尽量避免有十字形叠口出现，重叠部分应大于10cm。

除了在防水垫搭接部位和边缘部位需要用钉固定以外，复膜膨润土防水毯公司，整幅防水垫中间也需视其平整度加钉固定，务实防水垫紧凑安装在墙面上，钉孔的处理用膨润土胶泥，抹于钉盖及垫片处，

(3) 外墙最下面的防水垫要和底板预留的防水垫相接、固定，以达到形成一个完整的防水体系。接近地坪时在防水垫的收口部位用铁制贴条压住，并用钢钉固定，复膜膨润土防水毯厂家，然后涂浆状膨润土封口。(4) 穿墙管道和预留洞采用膨胀止水条辅之以浆状膨润土密封。

(5) 防水垫在墙面施工搭接时，可采取以下两种方法施工：

将膨润土胶泥涂抹于搭接缝处。

用膨润土防水板裁成10cm宽的条状，夹在搭接缝的中间，然后用钉固定。

膨润土防水毯介绍

膨润土防水毯(GCL)是一种防水材料。他是成卷的卷材，它由天然钠基膨润土颗粒制成，把膨润土颗粒

固定在两层土工布之间，制成成卷膨润土防水毯，宽度为6米，长度20米，具有优异的防水（渗）性能。其防水原理为：膨润土遇水膨胀，使其形成均匀的胶体系统，形成了一层阻水层，从而达到防水作用。膨润土防水毯的特点：

- 防渗性能很强，能达到要求的防水级别。
- 膨润土是天然无机材料，不会发生老化等变化，耐久性强，能用100年以上。
- 具有分离、加固、防护、过滤等特性。
- 施工简便直接在处理好的底板上摊开铺设，搭接处用密封剂密封。
- 容易修复；即使在防水（渗）施工结束以后，如防水层发生意外破损，可以修复
- 性能价格比高，用途非常广泛。
- 产品幅宽可达6米施工方便。

膨润土防水毯厂家哪里多

膨润土防水毯的生产厂家主要集中在山东，目前膨润土防水毯厂家有实力的主要在山东的泰安市。这里的厂家以泰安市唐能工程比较有代表性。泰安市唐能工程材料有限公司专业生产膨润土防水毯，已经有了15年的经验。目前我公司生产的膨润土防水毯已经被应用到全国广大的项目中去。也出口到很多国家和地区，是目前较为被认可的一种新型材料。膨润土防水毯卖到全过去，丰县汉高祖陵景观湖，武汉汉阳东风汽车研发大厦，复膜膨润土防水毯，北京景观湖，新疆乌鲁木齐雪莲卷烟厂，甘肃天水卷烟厂，陕西咸阳泾阳县智慧采摘园，陕西汉中天汉文化公园，江苏邳州运河中学，邳州艾山风景区，浙江乌镇雅达国际养老院，浙江横店影视基地，湖北武汉华润橡树湾，江苏常熟玫瑰园别墅区，江西九江学院，广东梅州神光胡，河南平舆植物园，河南汝州碧桂园，海南澄迈县无核荔枝园等等很过景观湖项目。

膨润土防水毯由于其生态环保的防水特性，已经被很多工程所采用。

复膜膨润土防水毯-唐能-复膜膨润土防水毯公司由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（www.pepaishuiban.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！