

电力过轨管 加工涵洞照明电缆穿线镀锌弯管 U型弯管厂家

产品名称	电力过轨管 加工涵洞照明电缆穿线镀锌弯管 U型弯管厂家
公司名称	沧州鼎昊管道有限公司
价格	140.00/件
规格参数	用途:隧道电缆穿线 型号:DN150 镀锌管:热镀锌钢管
公司地址	盐山县沧乐路西，宣南工业区内，乾成钢管南
联系电话	13313374947

产品详情

电力过轨管 加工涵洞照明电缆穿线镀锌弯管 U型弯管厂家,隧道过轨钢管施工方案及施工工艺

(一)、布置形式

为满足电力、通信、信号等要求，大菠萝黑2号隧道进、出口洞内均于距洞口里程2m处设通信、信号过轨管2根，于进、出口处进入隧道5m处设置8根电力过轨钢管。

(二)、施工要求

- 1、电力过轨管 加工涵洞照明电缆穿线镀锌弯管 U型弯管厂家,钢管拐弯处连接应光滑平顺。
- 2、每根钢管内各预穿2根 3mm钢丝，钢丝应伸出钢管两头不小于500mm。
- 3、通信、信号电缆过轨所有管材、电力电缆过轨所用管材均采用冷轧无缝钢管（壁厚5mm）。
- 4、过轨管线均设置于中心水沟下方，两段按倾斜45度设置，钢管的弯曲半径不小于1m。
- 5、过轨管线管口均要求打磨光滑保护电缆，并在电缆槽露头1cm，管口应设堵头，采用冷封胶封堵，以防渗水。

(三)、施工注意事项

- 1、过轨钢管内各预穿的钢丝应与钢管口绑扎牢固，防止滑落至管道内。
- 2、边墙施工时注意过轨钢管的保护，不得使钢管有弯折、变形等现象。

3、各预埋钢管施工严格按照设计图纸施作，确保满足通信、信号、电力要求。

五、安全施工技术措施

1、非施工人员不得进入施工现场。

2、施工人员必须佩戴安全帽进行施工。

3、所有机械操作人员，必须持证上岗。

六、文明施工技术措施

1、各项临时设施因地制宜，布局合理，整齐有序，安全卫生，禁止擅自随意搭设。

2、在工地四周设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语；工地内设置宣传栏等宣传阵地，及时反映内外动态。

七、环（水）保技术措施

1、注意做好洞口排水，做到规划布局合理。