

化工厂通风管道A枣强化工厂通风管道厂家

产品名称	化工厂通风管道A枣强化工厂通风管道厂家
公司名称	河北冀螯玻璃钢制品有限公司
价格	36.00/米
规格参数	品牌:冀螯 型号:DN400 产地:枣强
公司地址	河北衡水市枣强县枣强镇门庄工业区裕华东路366号
联系电话	15031851731

产品详情

化工厂通风管道A枣强头化工厂通风管道厂家

化工厂通风管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工艺制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点，轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。玻璃钢压力管道性能优势：1、化工厂通风管道接头少、密封性好，由于每根管道可达12米长，减少了泄露点，采用双“O”型密封圈，密封可靠，也可做到边安装边试压。

2、长期输水不结垢，无须清污，使水质不受二次污染，无毒适合输送饮用水。3、具有优良的物理性能，轻质高强，玻璃钢管材的比重为1.8-2.1，约为钢的1/4，往复交叉缠绕玻璃钢管道的重量一般大于同规格钢管的1/3，物理力学性能优异，此外，往复交叉缠绕玻璃钢管道的膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%，是一种很好的热和电的绝缘体。在冰冻介质下，管道不会被冻裂。4、耐化学特性、使用寿命长，适合输送各种酸、碱、盐及有机溶剂等不同介质。可根据介质的要求选择不同的耐腐蚀管道。5、水力学特性优异，水力学特性是往复交叉缠绕玻璃钢管道的重要特性之一。力学特性优异意味着在一定流量下，流体压头损失小，可以选用较小管径或功率较小的输送泵，从而减少管线工程初期投资、节约电能、降低运行成本。玻璃钢内表面相当光滑，一般表面粗糙率可达0.008，几乎可以认为是“水力学光滑管”，在实际运行中，钢管、铸铁管、水泥管等的内表面，经常发生局部腐蚀，变得越来越粗糙，而玻璃钢压力管道始终保持着新生管表面光滑状态。玻璃钢压力管道联接方式

采用螺纹连接，快捷，强度高，可靠性好。玻璃钢通风管道规格1、管径：1-1/2"(38)-8"(200)2、生产长度：30英尺（9.15m）3、压力等级：3.5-24MPa玻璃钢压力管道技术参数管径：1-1/2"(38)-8"(200)生产长度：30英尺（9.15m）压力等级：3.5-24MPa联接方式：采用螺纹连接，快捷，强度高，可靠性好。化工厂通风管道安装管道安装原则管道安装顺序本着分片区、分系统，先大直径后小直径，先下层后上层，先难后易，先上管廊后连设备，与机器相连接的管道原则上是从里向外配，以减少焊接应力对机器安装精度的影响，室内与室外管线的碰口应留在室外。管道安装要求1、管道在安装前应对设备管口、预埋件、预留孔洞、钢结构等涉及管道安装的内容进行复核。2、管道的坡度应按图纸的要求进行调整，调整方法可以利用支座达到坡度要求，焊缝应设置在便于检修、观察的地方。3、与传动设备连接的管道，安装前内部要处理干净，焊接固定管口一般应远离设备，以避免焊接产生应力对传动设备安装精度的

影响。4、管道与机器连接前，应防止强力相对，在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度。5、安全阀应垂直安装，在投入试运行时，要及时调校安全阀。安全阀的最终调校在系统上进行，开启和回座压力要符合设计文件的规定。6、阀门安装前，按设计文件核对其型号，并按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；如以焊接方式安装时，阀门不得关闭。7、仪表元件的临时替代：所有仪表元件安装时，均采用临时元件替代，等试压、冲洗、吹扫工作结束后，投料前再正式安装。化工厂通风管道在油田的应用线管：盐水、水及原油输送管线聚合物溶液输送管线原油或天然气集输系统化工污水和废水处理线水分配系统井管：产品井（油、气、地热）处理井（盐水、化工污水、废水）注入井（盐水、CO₂、聚酯）